

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



**CRN15-16 S-P-A-E-HQQE 3×380-415D 50 HZ SIURBLYS -
12968.05 €**

Gamintojas



Gamintojas



APRAŠYMAS:

Vertikalus, nesavisiurbis, aukšto slėgio, daugiapakopis, išcentrinis siurblys su įvadu ir išvadu tame pačiame lygyje (linijinis), kurį galima montuoti horizontalioje vieno vamzdžio sistemoje. Darbaračių kamera yra apversta viršumi žemyn, kad veleno sandariklio neveiktų aukštas slėgis siurblio išvade. Siurblio dalys, esančios sąlytyje su skysčiu, yra iš aukštos klasės nerūdijančio plieno. Kasetinis veleno sandariklis užtikrina didelį patikimumą, saugų naudojimą, paprastą priežiūrą ir priėmimą. Sukimo momentas perduodamas per perskiriamą movą. Vamzdžiai prijungiami PJE („Victaulic®“) jungtimis. **Tinkamas**

- [Šildymas komerciniuose pastatuose](#)
- [Oro kondicionavimas komerciniuose pastatuose](#)
- [Slėgio kėlimas komerciniuose pastatuose](#)
- [Centralizuotas šildymas](#)
- [Centralizuotas vėsinimas](#)
- [SiurbLIAI staklėms](#)
- [Plovimas/valymas](#)
- [Proceso skysčių perdavimas](#)
- [Šildymas pramonėje](#)
- [Aušinimas](#)
- [Vandens tiekimas ir perdavimas pramonėje](#)
- [Pramoninių nuotekų valymas ir pakartotinis išvalyto vandens naudojimas](#)
- [Pramoninio proceso vandens valymas](#)
- [Gėlinimas](#)
- [Paviršinio vandens paėmimas](#)
- [Geriamojo vandens valymas](#)
- [Vandens paskirstymas](#)
- [Laistymas](#)
- [Saulės energijos sprendimai vandeniui](#)
- [Centralizuotas vandens tiekimas](#)

SPECIFIKACIJOS

Valdikliai:

Frequency converter:

None

Skystis:

Siurbiamas skystis:	Vanduo
Skysčio temperatūros diapazonas:	-20 .. 120 °C
Skysčio temperatūra eksploatavimo metu:	20 °C
Tankis:	998.2 kg/m ³

Techniniai duomenys:

Siurblio greitis, kurioms pateikti siurblio duomenys:	2923 rpm
Nominalus debitas:	17 m ³ /h
Nominalus slėgio aukštis:	181.1 m
Pirminis veleno sandariklis:	HQQE
Veleno sandariklio kodas:	HQQE
Sertifikatai:	CE,EAC,UKCA,SEPRO
Tinkamumo geriamajam vandeniui sertifikatai:	ACS
Kreivės tikslumas:	ISO9906:2012 3B

Medžiagos:

Siurblio korpusas:	Nerūdijantis plienas DIN W.-Nr. 1.4408 ASTM A 351 CF 8M
Darbaratis:	Nerūdijantis plienas DIN W.-Nr. 1.4401 AISI 316

Įrengimas:

Maksimali aplinkos temperatūra:	60 °C
Maks. slėgis esant nurodytai temp.:	50 bar / 120 °C 50 bar / -20 °C
Jungties tipas:	PJE
Jungties dydis:	2 inch
Variklio flanšo dydis:	FF300

Elektrotechniniai duomenys:

Variklio standartas:	IEC
Variklio tipas:	160MD
Nominali galia - P2:	15 kW
Siurbliui reikalinga galia (P2):	15 kW
Elektros tinklo dažnis:	50 Hz
Nominali įtampa:	3 x 380-415D/660-690Y V
Nominali srovė:	28,0-26,0/16,2-15,6 A
Paleidimo srovė:	660-780 %
Cos fi - galios koeficientas:	0.89-0.87
Nominalios apsukos:	2930-2950 rpm
IE efektyvumo klasė:	IE3
Variklio našumas esant pilnai apkrovai:	91.9 %
Variklio naudingumo koeficientas esant 3/4 apkrovos:	92.4-92.7 %
Variklio naudingumo koeficientas esant 1/2 apkrovos:	92.4-92.3 %
Polių skaičius:	2
Korpuso klasė (IEC 34-5):	55 Dust/Jetting
Izoliacijos klasė (IEC 85):	F
Variklio Nr.:	85905162

Kita:

Minimalaus efektyvumo koeficientas, MEI ≥:	0.70
--	------

Neto masė:146 kg

Bruto masė:204 kg

Gamintojas: [Grundfos](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	24
------------------------	----

Įtampa, V	380
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	227
---------------------------	-----

Variklio galingumas (kW)	15
--------------------------	----

