

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva

 vandens  
SIURBLIAI  
VANDUO BE RŪPESČIŲ



**ALPHA1 32-40 180 220-240V 9H AB0 SIURBLYS - 151.43 €**

**Gamintojas**

---



**Gamintojas**

---



## APRAŠYMAS:

---

ALPHA1 – tai skysčių cirkuliavimui šildymo ir oro kondicionavimo sistemose skirtas labai efektyvus cirkuliacinis siurblys su elektroniniu būdu komutuojamu varikliu. ALPHA1 siurblys valdomas išmaniai ir turi tris valdymo režimus: pastovaus slėgio, proporcinio slėgio ir pastovios kreivės. Kiekvienas režimas turi tris pasirenkamus apsučių nustatymus. Be įrankių prijungiamas kištukas leidžia greitai ir lengvai prijungti elektros maitinimą. Automatinis oro išleidimas ir apsauga nuo sausosios eigos užtikrina tylų siurblio darbą ir patikimumą. Siurblys turi patikimo pasileidimo funkciją, kuri sumažina pavojų, kad siurblys užstrigs dėl nešvarumų, magnetito ir susikaupusių kalkių. Mažai tikėtina siurblio užstrigimo atveju variklis kelis kartus bando pasileisti su didžiausiu įmanomu sukimo momentu, kad siurblys pasileistų esant ir sudėtingoms sąlygoms sąlygomis. Keraminis velenas ir guoliai labai mažai dyla, todėl jų tarnavimo laikas yra ilgesnis. Taip pat sumažėja tikimybė, kad dėl sudilimo padidėjus guolių tarpeliams guoliai pradės skleisti triukšmą. Siurblio valdymo skydelyje rodomi klaidų simboliai labai palengvina siurblio sutrikimų diagnostiką.

### Tinkamas

- [Šildymas komerciniuose pastatuose](#)
- [Buitinis šildymas](#)
- [Šildymas pramonėje](#)

## SPECIFIKACIJOS

### Skystis:

Siurbiamas skystis:	Vanduo
Skysčio temperatūros diapazonas:	2 .. 110 °C
Skysčio temperatūra eksploatavimo metu:	60 °C
Tankis:	983.2 kg/m <sup>3</sup>

### Techniniai duomenys:

Nominalus debitas:	1.65 m <sup>3</sup> /h
Nominalus slėgio aukštis:	1.89 m
Pump head orientation:	9H
TF klasė:	110
Sertifikatai:	CE,VDE

### Medžiagos:

Siurblio korpusas:	Ketus EN 1561 EN-GJL-150 ASTM A48-150B
Darbaratis:	Kompozitas PES+30% GF

### Įrengimas:

Aplinkos temperatūros intervalas:	0 .. 55 °C
Maksimalus darbinis slėgis:	10 bar
Jungties tipas:	G
Jungties dydis:	2 inch
Vamzdžio jungties slėgio klasė:	PN 10
Port-to-port length:	180 mm

### Elektrotechniniai duomenys:

Minimali naudojama galia - P1: 4 W  
Power input P1: 27 W  
Elektros tinklo dažnis: 50 / 60 Hz  
Nominali įtampa: 1 x 220-240 V  
Minimum current consumption: 0.06 A  
Didžiausias srovės suvartojimas: 0.3 A  
Korpuso klasė (IEC 34-5): IP44  
Izoliacijos klasė (IEC 85): F  
Thermal protection: Electronic

**Kita:**

Energy (EEI): 0.20  
Neto masė: 2.02 kg  
Bruto masė: 2.2 kg  
Tiekimo tūris: 0.004 m<sup>3</sup>  
Gamintojas: [Grundfos](#)

**SPECIFIKACIJOS:**

---

Maks. našumas (m <sup>3</sup> /val)	2.82
-------------------------------------	------

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	4
---------------------------	---

Variklio galingumas (kW)	0.027
--------------------------	-------

