

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



SANICUBIC1 XL VX IP68 SIURBLYS - 2891.9 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Sanicubic 1 VX yra paviršinė (ne užkasama) nuotekų pakėlimo stotis, skirta individualiems namams, nedideliems gyvenamiesiems pastatams arba smulkiems komerciniams objektams (pvz. restoranams, kavinėms). Ji skirta tvarkyti nuotekas – pilkiesiems ir tamsiesiems (sanitariniams) vandenims, kai natūrali gravitacinė nuotekų sistema neįmanoma arba neveiksni.

Sistemos ypatybės:

- Galimybė įrengti virš žemės paviršiaus be iškasimo (pvz., kai neįmanoma įrengti gilios duobės);
- Galima prijungti WC įrenginį tame pačiame lygyje;
- Paprasta prieiga prie siurblio ir lygio jutiklių techninės priežiūros tikslams;
- Komplekte: atbulinis vožtuvas, nuotolinis valdymo skydelis, garso ir šviesos signalizacija;

- Vortex tipo darbo ratas su smulkinimo sistema, užtikrinantis efektyvų kietųjų dalelių susmulkinimą;
- Ši sistema yra idealus sprendimas atvejais, kai nuotekų padėtis yra žemesnė už kanalizacijos tinklą arba kai įrengti gravitacinį nuotekų nuvedimą neįmanoma.

Techninė specifikacija

Parametras

Medžiagos

Ašis
Bakas (talpa)
Siurblio korpusas
Variklio korpusas
Rotorius (ratukas)

Elektros charakteristikos

Variklių skaičius
Lizdo jungtis
Įtampa
Dažnis
Sugeriamą galia P1
Naudingoji galia P2
Sukimosi greitis
Maksimalus srovės suvartojimas
Apsaugos klasė
Elektros klasė
Izoliacijos klasė
Eksploatacijos režimas
Įtampa/tipas
Laido ilgis (nuo stoties iki valdymo skydelio)
Laido tipas / skerspjūvis
Kabelio ilgis (viso)
Kabelio sekcija

Hidrauliniai duomenys

Kėlimo aukštis metrais (maksimalus)
Didžiausias srautas (našumas)
Įėjimų skaičius
Įėjimų išoriniai diametrai
Nuvedimo (išmetimo) diametras
Ventiliacijos diametras
Bendras tūris
Naudingasis tūris
Įjungimo lygis (ON)
Išjungimo lygis (OFF)
Aliarmo lygis
Laisvas pralaidumas
Maksimali skystosios temperatūros ribojimas (5 min)

Reikšmė

Nerūdijantis plienas
Polipropilenas su stiklo pluoštu (PP GF)
PA 12 GF (poliamidas su stiklo pluoštu)
PA 12 GF
PPO GF (polifenilenoksidas su stiklo pluoštu)

1
Nėra
220-240 V
50-60 Hz
2000 W
1400 W
2800 aps./min.
8 A
IP68
I
F
ne panardintas (statomas sausai)
Vienfazis
4 m
H07 RN-F 3G, 1,5 mm²
2,5 m
1,5 mm²
13,5 m
40 m³/h
3
100 mm, 40 mm, 50 mm, 125 mm, 110 mm
90 / 110 mm
75 mm
60 l
21 l
165 mm
95 mm
235 mm
50 mm
70 °C

Parametras

Darbo rato tipas

Ijungimo tipas

Logistika / kitos charakteristikos

Pakuotės svoris

Reikšmė

Vortex

Pneumatinis

35 kg

Gamintojas: [SFA](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	40
------------------------	----

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	13.5
---------------------------	------

Variklio galingumas (kW)	2
--------------------------	---

