

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



**CRN 3-6 A-P-A-E-HQQE 3X230/400 50HZ SIURBLYS -
1494.35 €**

Gamintojas



Gamintojas



APRAŠYMAS:

Vertikalus, daugiapakopis, išcentrinis siurblys su įvadu ir išvadu tame pačiame lygyje (linijinis). Siurblio dalys, esančios sąlytyje su skysčiu, yra iš aukštos klasės nerūdijančio plieno. Kasetinis veleno sandariklis užtikrina didelį patikimumą, saugų naudojimą, paprastą priejimą ir remontą. Sukimo momentas perduodamas per perskiriamą movą. Vamzdžiai prijungiami PJE („Victaulic®“) jungtimis. Siurblys turi 3 fazių ant kojos sumontuotą, ventiliatoriumi aušinamą, asinchroninį variklį.

Tinkamas

- [Šildymas komerciniuose pastatuose](#)
- [Oro kondicionavimas komerciniuose pastatuose](#)
- [Slėgio kėlimas komerciniuose pastatuose](#)
- [Centralizuotas šildymas](#)
- [Centralizuotas vėsinimas](#)
- [SiurbLIAI staklėms](#)
- [Plovimas/valymas](#)
- [Proceso skysčių perdavimas](#)
- [Šildymas pramonėje](#)
- [Aušinimas](#)
- [Vandens tiekimas ir perdavimas pramonėje](#)
- [Pramoninių nuotekų valymas ir pakartotinis išvalyto vandens naudojimas](#)
- [Pramoninio proceso vandens valymas](#)
- [Gėlinimas](#)
- [Paviršinio vandens paėmimas](#)
- [Geriamojo vandens valymas](#)
- [Vandens paskirstymas](#)
- [Laistymas](#)
- [Saulės energijos sprendimai vandeniui](#)
- [Centralizuotas vandens tiekimas](#)

SPECIFIKACIJOS

Skystis:

Siurbiamas skystis:	Vanduo
Skysčio temperatūros diapazonas:	-20 .. 120 °C
Skysčio temperatūra eksploatavimo metu:	20 °C

Tankis: 998.2 kg/m³

Techniniai duomenys:

Siurblio apskukos, kurioms pateikti siurblio duomenys: 2856 rpm
Nominalus debitas: 3 m³/h
Nominalus slėgio aukštis: 28.5 m
Siurblio orientacija: Vertikalus
Veleno sandariklio konfigūracija: Pavienis
Pirminis veleno sandariklis: HQQE
Veleno sandariklio kodas: HQQE
Sertifikatai: CE,EAC,UKCA,SEPRO
Tinkamumo geriamajam vandeniui sertifikatai: WRAS,ACS
Kreivės tikslumas: ISO9906:2012 3B

Medžiagos:

Pagrindas: Nerūdijantysis plienas
EN 1.4408
AISI 316
Darbaratis: Nerūdijantysis plienas
EN 1.4401
AISI 316
Guolis: SIC

Įrengimas:

Maksimali aplinkos temperatūra: 60 °C
Maksimalus darbinis slėgis: 25 bar
Maks. slėgis esant nurodytai temp.: 25 bar / 120 °C
25 bar / -20 °C
Jungties tipas: PJE
Įvado jungties dydis: DN 32
1 1/4 inch

Išvado jungties dydis: DN 32
1 1/4 inch
Vamzdžio jungties slėgio klasė: PN 50
Variklio flanšo dydis: FT85


Elektrotechniniai duomenys:

Variklio standartas: IEC
Variklio tipas: 71B
Nominali galia - P2: 0.55 kW
Siurbliui reikalinga galia (P2): 0.55 kW
Elektros tinklo dažnis: 50 Hz
Nominali įtampa: 3 x 220-240D/380-415Y V
Nominali srovė: 2.50/1.44 A
Paleidimo srovė: 580-620 %
Cos fi - galios koeficientas: 0.80-0.70
Nominalios apskukos: 2830-2850 rpm
IE efektyvumo klasė: IE3
Variklio našumas esant pilnai apkrovai: 77.8 %
Variklio naudingumo koeficientas esant 3/4 apkrovos: 81.5-78.5 %
Variklio naudingumo koeficientas esant 1/2 apkrovos: 79.5-74.5 %
Polių skaičius: 2

Korpuso klasė (IEC 34-5):	55 Dust/Jetting
Izoliacijos klasė (IEC 85):	F
Variklio Nr.:	85805103
Valdikliai:	
Frequency converter:	None
Kita:	
Kontaktų dėžutės padėtis:	6 val.
Minimalaus efektyvumo koeficientas, MEI ≥:	0.70
Neto masė:	17.4 kg
Bruto masė:	20 kg
Tiekimo tūris:	0.054 m³
Gamintojas:	Grundfos

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	4.45
Įtampa, V	380
Maks. kėlimo aukštis (m.)	39.5
Variklio galingumas (kW)	0.57



Siurbiamas skystis = Vanduo
Skysčio temperatūra darbo metu = 20 °C
Tankis = 998.2 kg/m³

