VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



EUROSWIM 200M BASEININIS SIURBLYS - 793.91 €

Gamintojas

APRAŠYMAS:

EUROSWIM 200 M IE2 – tai patikimas, tyliai veikiantis, atsparus cheminiam poveikiui cirkuliacinis siurblys, skirtas baseinų filtravimo sistemoms bei sūraus ar chloruoto vandens aplinkoms. Dėl tvirto technopolimerinio korpuso ir aukštos kokybės komponentų siurblys pasižymi **ilgaamžiškumu, aukštu efektyvumu ir mažu priežiūros poreikiu.**

Paskirtis

EUROSWIM siurblys skirtas naudoti gyvenamosios paskirties objektuose, baseinų **filtravimo sistemose**, taip pat **sūraus arba chloruoto vandens baseinuose** bei **žuvininkystės ūkiuose (žuvų fermose)**.

Siurblio konstrukcinės ypatybės

- **Siurblio korpusas:** iš **technopolimero**, atsparaus cheminiam poveikiui
- **Filtro korpuso dangtis:** skaidrus, su **užraktine jungtimi** greitam nuėmimui ir uždarymui

- **Filtras:** nailoninis, lengvai išimamas ir plaunamas
- **Darbaratis ir difuzorius:** iš **stiklo pluoštu armuoto technopolimero**, užtikrinančio aukštą mechaninį atsparumą ir cheminį stabilumą
- **Išleidimo kamščiai: peteliškės tipo (butterfly)** – patogiam vandens išleidimui

Variklio konstrukcinės ypatybės

- **Dvipolis asinchroninis elektros variklis**, gaminamas tiek **vienfazės**, tiek **trifazės** versijos
- **Variklio korpusas:** iš **aliuminio liejinio**, padengtas **kataforezės būdu** (apsauginis antikorozinis sluoksnis)
- **Vienfazis modelis:** su **terminiu-amperometriniu apsaugos įtaisu** ir **nuolatiniu kondensatoriumi** (standartinė komplektacija)
- **Trifazis modelis:** apsauga nuo perkrovos užtikrinama **naudotojo priemonėmis**
- **Mechaninis sandariklis: anglies ir aliuminio oksido (carbon–alumina)**

Techniniai duomenys

Maksimalus našumas (debitas): iki 36 m³/h
Kėlimo aukštis: iki 18,6 m
Pumpuojamo skysčio tipas: švarus arba lengvai užterštas vanduo su pakibusiomis kietomis dalelėmis ar ilgais pluoštais; taip pat agresyvus vanduo su dideliu chloro / bromo kiekiu, PHMB (poliheksametileno biguanido) priedais arba vanduo, apdorotas **chloro elektrolizės būdu**.
Maksimali glikolio koncentracija: —
Leistinas skysčio temperatūros diapazonas: nuo +4 °C iki +60 °C
Maksimali darbinė temperatūra: +50 °C
Maksimalus darbinis slėgis: 2,5 bar / 250 kPa
Apsaugos klasė: IP X5
Variklio izoliacijos klasė: F
Darbaratis / difuzorius: technopolimeras (stiklo pluoštu armuotas)
Maitinimas (vienfazis): 230 V – 50 Hz
Maitinimas (trifazis): 3 × 230 V – 50 Hz arba 3 × 400 V – 50 Hz

Gamintojas: DAB

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	36

Įtampa, V	230

Maks. kėlimo aukštis (m.)	18.6

Variklio galingumas (kW)	1.9

