

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva

 vandens  
SIURBLIAI  
VANDUO BE RŪPESČIŲ



## EUROSWIM 200M BASEININIS SIURBLYS - 907 €

Gamintojas

---



APRAŠYMAS:

---

**EUROSWIM 200 M IE2** - tai patikimas, tyliai veikiantis, atsparus cheminiam poveikiui cirkuliacinis siurblys, skirtas baseinų filtravimo sistemoms bei sūraus ar chloruoto vandens aplinkoms. Dėl tvirto technopolimerinio korpuso ir aukštos kokybės komponentų siurblys pasižymi **ilgaamžiškumu, aukštu efektyvumu ir mažu priežiūros poreikiu.**

### Paskirtis

**EUROSWIM** siurblys skirtas naudoti gyvenamosios paskirties objektuose, baseinų **filtravimo sistemose**, taip pat **sūraus arba chloruoto vandens baseinuose** bei **žuvininkystės ūkiuose** (žuvų fermose).

### Siurblio konstrukcinės ypatybės

- **Siurblio korpusas:** iš **technopolimero**, atsparaus cheminiam poveikiui
- **Filtro korpuso dangtis:** skaidrus, su **užraktine jungtimi** greitam nuėmimui ir uždarymui

- **Filtras:** nailoninis, lengvai išimamas ir plaunamas
- **Darbaratis ir difuzorius:** iš **stiklo pluoštu armuoto technopolimero**, užtikrinančio aukštą mechaninį atsparumą ir cheminį stabilumą
- **Išleidimo kamščiai:** **peteliškės tipo (butterfly)** – patogiam vandens išleidimui

## Variklio konstrukcinės ypatybės

- **Dvipolis asinchroninis elektros variklis**, gaminamas tiek **vienfazės**, tiek **trifazės** versijos
- **Variklio korpusas:** iš **aliuminio liejinio**, padengtas **kataforezės būdu** (apsauginis antikorozinis sluoksnis)
- **Vienfazis modelis:** su **terminiu-amprometriniu apsaugos įtaisu** ir **nuolatinium kondensatoriumi** (standartinė komplektacija)
- **Trifazis modelis:** apsauga nuo perkrovos užtikrinama **naudotojo priemonėmis**
- **Mechaninis sandariklis:** **anglies ir aliuminio oksido (carbon-alumina)**

## Techniniai duomenys

**Maksimalus našumas (debitas):** iki 36 m<sup>3</sup>/h

**Kėlimo aukštis:** iki 18,6 m

**Pumpuojamo skysčio tipas:** švarus arba lengvai užterštas vanduo su pakibusiomis kietomis dalelėmis ar ilgais pluoštais; taip pat agresyvus vanduo su dideliu chloro / bromo kiekiu, PHMB (poliheksametileno biguanido) priedais arba vanduo, apdorotas **chloro elektrolizės būdu**.

**Maksimali glikolio koncentracija:** —

**Leistinas skysčio temperatūros diapazonas:** nuo +4 °C iki +60 °C

**Maksimali darbinė temperatūra:** +50 °C

**Maksimalus darbinis slėgis:** 2,5 bar / 250 kPa

**Apsaugos klasė:** IP X5

**Variklio izoliacijos klasė:** F

**Darbaratis / difuzorius:** technopolimeras (stiklo pluoštu armotas)

**Maitinimas (vienfazis):** 230 V - 50 Hz

**Maitinimas (trifazis):** 3 × 230 V - 50 Hz arba 3 × 400 V - 50 Hz

Gamintojas: [DAB](#)

## SPECIFIKACIJOS:

---

Maks. našumas (m <sup>3</sup> /val)	36
-------------------------------------	----

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	18.6
---------------------------	------

Variklio galingumas (kW)	1.9
--------------------------	-----

