

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



MAIŠYKLĖ SR4620.410 1.5KW - 4598 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

PRODUKTO SAVYBĖS

- Nominalioji variklio galia yra nuo 0,9 kW iki 1,7 kW, stūmimo galios diapazonas nuo 100 iki 370 N
- Propelerio diametras yra 0,210 m
- Kompaktiškas, tvirtas tiesioginės pavaros variklis
- „Active Seal™“ sandariklis nuliniam pratekėjimui
- Neužsikemšanti su pluoštu susidorojanti hidraulika
- Nebrangi instaliacija

Sukurta aukštam patikimumui ir mažoms energijos sąnaudoms

„**Flygt**“ kompaktinių maišyklių komponentai ne tik buvo sukurti patikimam darbui ir efektyviam maišymui, bet ir tam, kad taupyty energijos sąnaudas. „**Xylem Flygt**“ „voverės narvelio“ indukcinis variklis sukurtas ilgaamžiškumui ir patvarumui. Statoriaus apvijos impregnuotos laku ir atitinka H klasės 180 laipsnių reikalavimus dėl išskirtinio atsparumo perkaitimui. „**Flygt**“ „Plug-in“ sandariklis turi „Active Seal“ sistemą nuliniam protėkiams statoriaus korpuse. Lazerių išpjaustyti vidiniai sandariklio paviršiai veikia kaip mikrosiurblys tam, kad išstumtų bet koki skystį, esantį variklio dalyje, atgal į buferinio skysčio pusę. Sandariklio korpusas su barjeriniu skysčiu padeda sutepti ir atšukti sandariklį, kas užtikrina karščio perdavimą net veikiant sausuoju režimu. Sukurtos generuoti maksimalią stūmimo galią naudojant minimalų energijos kiekį, propelerių mentės, kurios išsiskiria atgal užlenktų propelerio menčių konstrukcija, gali be problemų pumpuoti turinį, kuriame yra daug pluoštinių atliekų, o dėl plataus korpuso šios pluoštinės atliekos neužstringa. Įmanoma padidinti maišyklės efektyvumą iki 15 proc. vandenyje ir netgi daugiau klampiam skystyje naudojant papildomą srauto žiedą bei dar papildomai sumažinti energijos sąnaudas.

Paprasta instaliacija ir priežiūra

„**Flygt**“ įranga yra pakankamai tvirta, kad atlaikytų svorio ir reakcijos jėgas, kurios atsiranda nuo maišyklės jos eksploatavimo metu. Jis ne tik tvirtas, bet ir lengvai prižiūrimas. „**Flygt**“ kompaktinės maišyklės dažniausiai montuojamos išilgai tvirtų kreipiančių strypų atitinkamame gylyje tam, kad būtų optimizuotas maišymo efektyvumas ir prietaisas būtų apsaugotas nuo papildomų apkrovų, kuriuos atsiranda stipriai maišomoje talpoje. Naudojamos kartu su „**Flygt**“ kėlimo įranga, kreipiamos strypų sistemos užtikrina lengvą priėjimą patikrai ir aptarnavimui. „**Flygt**“ kompaktinių maišyklių pakėlimas ir nuleidimas naudojant „**Flygt**“ kėlimo įrangą yra paprastas, patogus ir saugus. CE patvirtinimą turintis keltuvas sumontuotas ant laikiklio ties apatine puse, kas leidžia lengvai sukelti keltuvas. Tam, kad būtų sumažintos investicijų sąnaudos, tas pats keltuvas gali būti naudojamas su keliomis maišyklėmis. „**Flygt**“ kompaktinių maišyklių instaliavimas idealus, kada:

- Nuolatinio veikimo valymas aktyviu dumbliu tokiu, kaip ASP arba pertraukiamo veikimo reaktorius
- Dumblo kaupimo talpos
- Išlyginimo talpos
- Maišymas siurblinėje
- Maišymas smėlio kamerose
- Chloravimo baseinai
- Popieriaus masės talpyklos
- Gesinimo talpos

Gamintojas: [Flygt](#)

