

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



PRIETAISAS COMPACT 2 F15 - 43.68 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Elektroninis valdiklis COMPACT 2 automatiškai paleidžia arba sustabdo vandens siurblių, atsukant ir užsukant bet kurį įrenginio čiaupą ar vožtuvą. Paleistas vandens siurblys veikia toliau, paduodamas pastovų srautą ir slėgį į sistemą, kol būna atsuktas bet kuris sistemos čiaupas. **KONSTRUKCINĖS SAVYBĖS** - Įvadas ir išvadas: išorinis G1" - Specialusis atbulinis vožtuvas, apsaugantis nuo hidraulinių smūgių - Saugos sistema, apsauganti nuo veikimo sausąją eiga - Automatinės grįžties funkcija - Manometras (pasirinktinai) - Rankinis paleidimo jungiklis (GRĮŽTIS) - Įtampos šviesos diodas (MAITINIMAS) - Veikiančio siurblio šviesos diodas (IĮ) - Saugos sistemos šviesos diodas (TRIKTIS) **TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS** - El. įtampa: ~230 V arba 120 V - Maksimali srovė: 16(8)A - Dažnis: 50/60 Hz - Apsaugos lygis: IP 65 - Maksimali vandens temperatūra: 60° C - Maksimalus srautas: 10.000 l/h - Pradinis slėgis: F10: 1 bar; Mod. F15: 1,5 bar; Mod. F22: 2,2 bar; Mod. R: 1,5 -3 bar - Maksimalus slėgis: 10 bar - Maksimali siurblio galia: 230V: 1,5CV(1100W) ,120V: 1CV(735W) Gamintojas: [COELBO](#)