

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva



## NM 25/12A/B 0.75KW 230/400V/50HZ SIURBLYS - 544.5 €

### Gamintojas

---



### APRAŠYMAS:

---

Kompaktiški išcentriniai siurbLIAI su srieginiu prijungimu.

### Konstrukcija

Kompaktiškas, tiesiogiai sujungtas išcentrinis siurblys su elektriniu varikliu, kurio pailginta ašis tiesiogiai sujungta su siurblio dalimi

**NM** - viapakopis (su viena sparnuote)

**NMD** - dvipakopis (su dviem priešpriešinėmis sparnuotėmis, užtikrinančiomis ašinės jėgos balansavimą)

Prijungimai: sriegti įvadai pagal ISO 228/1 (BS 2779) standartą

**NM, NMD** - korpusas ir atraminė dalis pagaminti iš ketaus

**BNM, BNMD** - korpusas ir atraminė dalis pagaminti iš bronzos

SiurbLIAI tiekiami visiškai nudažyti

## Paskirtis

Skirti švarems, neabrazyviniams ir siurblio medžiagų nepaveikiantiems skysčiams (kietųjų dalelių kiekis iki 0,2 %)

Tinka:

- vandens tiekimo sistemoms;
- šildymo, oro kondicionavimo, aušinimo ir cirkuliacijos įrenginiams;
- buitiniams ir pramoniniams procesams;
- drėkinimo (irigacijos) sistemoms.

## Darbo sąlygos

- Siurbiamo skysčio temperatūra: nuo -10 °C iki +90 °C
- Aplinkos temperatūra: iki +40 °C
- Didžiausias įsiurbimo aukštis: iki 7 m
- Didžiausias darbinis slėgis: iki 10 bar  
(iki 16 bar – modeliams NMD 25/190, NMD 32/210, NMD 40/180)
- Skirtas nepertraukiamam (ilgalaikiam) darbui

## Siurblio ir variklio techniniai duomenys

Nominalus sūkių dažnis – **2900 aps./min.** Siurblys turi **vieną sparnuotę**

Didžiausias kėlimo aukštis – **23,5 m**, mažiausias – **15,2 m**

Našumo ribos: nuo **2,4 iki 12,0 m³/val**

Variklio vardinė galia – **0,75 kW (1,0 AG)**. Sparnuotės skersmuo – **131,5 mm**

Variklis – **trifazis (3~)**, tipas **IM**, nominali įtampa **230/400 V**, dažnis **50 Hz**, polių skaičius – **2**

Nominali srovė – **3,5 / 2 A**. Izoliacijos klasė – **F**, darbo režimas – **S1** (nepertraukiamas darbas)

Mažiausia leistina skysčio temperatūra – **-10 °C**

Našumo klasė (Efficiency Index) – **IE3-80.7**

Siurblio svoris – **14,63 kg**

Apsaugos klasė – **IP54**

## Konstrukcinės medžiagos

Siurblio korpusas ir atraminė dalis pagaminti iš **ketaus GJL 200 (EN 1561)**.

Sparnuotė – iš žalvario P-CuZn40Pb2 (UNI 5705).  
 Velenas – iš chromuoto plieno 1.4105 (EN 10088 / AISI 430F).  
 Mechaninis sandariklis – anglis / keramika / NBR.

Gamintojas: [Calpeda](#)

**SPECIFIKACIJOS:**

|                        |    |
|------------------------|----|
| Maks. našumas (m3/val) | 12 |
|------------------------|----|

|           |     |
|-----------|-----|
| Įtampa, V | 400 |
|-----------|-----|

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Maks. kėlimo aukštis (m.) | 23.5 |
|---------------------------|------|

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Variklio galingumas (kW) | 0.75 |
|--------------------------|------|

