

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva



## DAŽNIO KEITIKLIS 2.2 KW ARCHIMEDE IMTP2.2W- BC+IOT EN+AL - 951.3 €

Gamintojas

---



APRAŠYMAS:

---

„Archimede®“ - tai naujos kartos, revoliucinio principo siurblių dažnio keitiklis, skirtas vienfaziams arba trifaziams asinchroniniams siurblių varikliams.

„Archimede®“ keitikliai tinkami visų tipų siurbliams ir užtikrina **optimalų slėgio reguliavimą vandens tiekimo sistemose**. Jie sukurti ir pagaminti taip, kad būtų galima ne tik įrengti naujas sistemas, bet ir **greitai bei paprastai modernizuoti mažas slėgio kėlimo sistemas**.

„Archimede®“ keitikliai **pakeičia tradicinius valdymo įrenginius**, tokius kaip **slėgio relės ar srauto jungikliai**, užtikrina **švelnų paleidimą ir sustabdymą**, **mažesnę srovės suvartojimą, tylų veikimą ir reikšmingą energijos taupymą**.

## Pagrindinės savybės

- **Sieninis montavimas, siurblių dažnio keitikliai**, tinkami naudoti su siurbliais, kurių maksimali galia – **iki 2,2 kW**
- **Kompaktiški ir patvarūs**, pasižymintys aukštu apsaugos lygiu (**IP55**)
- Tiekiami **su iš anksto prijungtais maitinimo kabeliais**
- **Slėgio daviklis HS16 su M12 jungtimi ir kabeliu** – įtrauktas į komplektą; „**Plug & Play**“ (įjunk ir naudok) sprendimas
- **Maksimalus paprastumas montuojant ir paleidžiant įrenginį**
- **Įrengtas LCD ekranas**, kuriame visi veikimo parametrai pateikiami **pilnu tekstu** (ne tik simboliais)
- **Korpusas pagamintas iš stiklo pluoštu armuoto polikarbonato**, pasižyminčio **didele mechanine tvirtove ir atsparumu deformacijai**, net esant reikšmingiems **temperatūros svyravimams**
- **IMTP2.2W-BC modeliai** taip pat **tinka valdyti iki trijų siurblių slėgio kėlimo sistemas**, naudojant **BlueConnect (BC) belaidžio radijo ryšio sistemą**
- „**+ IOT**“ — papildomos „Internet of Things“ funkcijos: nuotolinis stebėjimas/valdymas

## Pagrindiniai techniniai parametrai

- **Įėjimo įtampa (dažnio keitiklio maitinimas)**: vienfazė 1×(100–244) V
- **Išėjimo įtampa (variklio maitinimas)**: trifazė 3×(100–244) V
- **Didžiausia variklio / siurblio galia**: 2,2 kW (3,0 AG)
- **Didžiausia išėjimo srovė**: 9,5 A
- **Slėgio matavimo diapazonas**: nuo 0 iki 30 bar
- **Aušinimo tipas**: priverstinis oro aušinimas (servo-ventiliacija)

Gamintojas: [Electroil](#)

**SPECIFIKACIJOS:**

---

|           |     |
|-----------|-----|
| Įtampa, V | 244 |
|-----------|-----|

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Variklio galingumas (kW) | 2.2 |
|--------------------------|-----|