

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



READY 8S BE PLŪDĖS SIURBLYS - 2159.85 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Flygt Ready serijos siurbLIAI sukurti taip, kad atlaikytų smūgius, būtų itin patvarūs ir tinkami sudėtingoms darbo sąlygoms. Nepaisant tvirtos konstrukcijos, šie siurbLIAI yra kompaktiški ir lengvi. Pagrindinės jų naudojimo sritys – statybiečių drenažas, pramoniniai išsiurbimai, šulinių ištuštinimas ir avariniai potvynių darbai.

Ready 4 ir **Ready 8** modeliai turi iš patvarios gumos pagamintą dugno filtrą, kuris efektyviai sugeria smūgius.

Ready 4L modelis sukurtas ypač žemam vandens lygiui siurbti – gali nusiurbti iki maždaug **1-2 mm**.

Ready 8S skirtas srutoms ir nešvarumams pumpuoti, leidžia pratekėti dalelėms iki **38 mm**.

Painė jungtis gali būti nustatyta tiek horizontaliai, tiek vertikalčiai.

Naudojimo sritys

- Statybiečių ir pramoninių patalpų išsiurbimas
- Avarinis potvynių ir užliejamų vietų drenažas

Savybės ir privalumai

- Visada patogų turėti su savimi – lengvi ir kompaktiški
- Patvari ir lengva aliuminio konstrukcija
- Atsparūs net labai sudėtingoms darbo sąlygoms
- Dvigubi mechaniniai sandarikliai
- Iš poliuretano pagaminta sparnuotė ir srauto nukreipėjas
- Smūgius sugeriantis guminis dugno filtras

Galimi modeliai

- Du dydžiai: **4** ir **8**
- Su plūde arba be jos
- **S versija** – skirta srutų ir didesnių kietųjų dalelių turinčių skysčių siurbimui
- **L versija** – žemo siurbimo modelis su įmontuotu atbuliniu vožtuvu (siurbia iki 1 mm)
- **Ready SOS avarinis komplektas**: Ready 4 siurblys su 10 m kabeliu, 20 m žarna, 2" Storz greitos jungtys ir sandėliavimo dėžė (veikia kaip pirminis filtras)

Techniniai duomenys

- **Maks. našumas:**
Ready 4 – 4,2 l/s | Ready 8 – 5,2 l/s
- **Maks. kėlimo aukštis:**

Ready 4 - 11 m | Ready 8 - 14,5 m

- **Siurblio išvadas:** 50 mm
- **Skysčio temperatūra:** +5 °C ... +35 °C
- **Darbinė aplinkos temperatūra:** 0 °C ... +40 °C
- **Maks. panardinimo gylis:** 5 m
- **Svoris:** Ready 4 - 12 kg | Ready 8 - 14,5 kg | Ready 8S - 17 kg

Variklis

- **Galia:**
Ready 4 - 0,42 kW | Ready 8 - 0,75 kW | Ready 8S - 0,9 kW
- **Tipas:** asinchroninis
- **Įtampa:** 1x230 V arba 3x400 V
- **Izoliacijos klasė:** F (155 °C)
- **Apsaugos klasė:** IP68

Medžiagos

- **Siurblio korpusas:** poliuretanas
- **Korpusas / rėmas:** aliuminis
- **Sparnuotė:** poliuretanas
- **Sandarikliai:** dvigubi mechaniniai sandarikliai su **SpinOut™** sistema

Gamintojas: [Flygt](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	23
-------------------------------------	----

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	12
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	0.9
--------------------------	-----

50 Hz

