

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ



VOPLUS B120/250.40 SAN M SIURBLYS - 2926 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Naujas „Evoplus“ serijos dizainas atspindi aukštus gamybos standartus: patobulinta izoliacija tarp variklio ir elektronikos dar geriau apsaugo nuo kondensato susidarymo, o kataforezinis (KTL) padengimas užtikrina maksimalią atsparumą oksidacijai. Dėl visiškai atnaujintos naudotojo sąsajos įrenginį dar paprasčiau valdyti.

DAB Evoplus San — elektroninis šlapiojo rotoriaus cirkuliacinis siurblys su bronziniu (sanitariniu) siurblio korpusu. Skirtas buitinio karšto vandens cirkuliacijai bendrose (kolektyvinėse) sistemose tiek gyvenamosios, tiek komercinės paskirties pastatuose.

Integruotas dažnio keitiklis „Evoplus San“ automatiškai parenka tinkamą darbo režimą pagal sistemos poreikius, taip mažinant energijos sąnaudas ir apsaugant sistemą nuo hidraulinių smūgių, palyginti su neelektroniniais cirkulatoriais. Siurblyje įmontuotas ekranas, leidžiantis patogiai konfigūruoti darbo parametrus: proporcinį arba pastovų slėgio diferencialą bei pastovias apskakas. Įsiurbimo ir išmetimo jungtys yra tiesiai išdėstytos („in-line“) ir flanšinės.

Sertifikatai ir papildomos galimybės: siurblys yra **WRAS** sertifikuotas. Galima nuotolinio valdymo funkcija per **DConnect** paslaugą (DConnect Box tiekiamas atskirai).

TECHNINIAI DUOMENYS

- **Debitas (darbinis diapazonas):** nuo 4 m³/val. iki 23,88 m³/val.
- **Aukštis:** iki 11,93 m
- **Pumpuojamos terpės tipas:** švarus, nuo kietųjų dalelių ir mineralinių alyvų laisvas, neklampus, chemiškai neutralus skystis
- **Skysčio temperatūros diapazonas:** nuo -10 °C iki +110 °C
- **Maksimalus darbinis slėgis:** 16 bar / 1600 kPa
- **Flanšai / sriegis:** DN 32 (PN 6), DN 40/50/65 (PN 10)
- **Variklio apsaugos klasė:** IP 44
- **Variklio izoliacijos klasė:** F
- **Sparnuotės medžiaga:** technopolimeras
- **Maitinimas:** vienfazis, 230 V, 50 Hz
- **Montavimas:** fiksuotas, su horizontalia variklio ašimi
- **Sertifikatas:** WRAS

SIURBLIO KONSTRUKCINĖS YPATYBĖS

Kompaktiškas cirkuliacinis siurblys su bronziniu hidrauliniu korpusu. „In-line“ tipo flanšiniai įsiurbimo ir išmetimo atvamzdžiai. Sparnuotė iš technopolimero.

VARIKLIO KONSTRUKCINĖS YPATYBĖS

Sinchroninis šlapiojo rotoriaus elektrinis variklis su nuolatiniais magnetais. Kietinto nerūdijančiojo plieno velenas, montuotas ant keraminių įvorių, kurios tepamos pumpuojamu skysčiu. Variklio korpusas iš aliuminio.

ELEKTRONIKOS KONSTRUKCINĖS YPATYBĖS

Pilkojo tono OLED ekranas su keturiais konfigūravimo mygtukais korpuse.
LED indikatoriai siurblio būsenai ir aliarmams.

Elektronika palaiko dažnio keitiklio funkciją, todėl užtikrinamas didesnis energijos efektyvumas ir apsauga nuo hidraulinių smūgių.

Darbo režimai:

- proporcinis slėgio diferencialas
- pastovus slėgio diferencialas
- pastovus greitis (apsukos)

Gamintojas: [DAB](#) Video: [embed]<https://youtu.be/79uchIxjILQ>[/embed]

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	23.88
-------------------------------------	-------

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	11.93
---------------------------	-------

Variklio galingumas (kW)	0.465
--------------------------	-------

