

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



A 40-110B/A 3X230/400V 50 Hz SIURBLYS - 620.4 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Konstrukcija

Artimosios jungties (monoblokas) išcentriniai siurbLIAI su atviru darbo ratu. Integruotas atbulinis vožtuvas apsaugo nuo atgalinės sifoninės tėkmės siurbliui sustojus ir užtikrina automatinį pakartotinį užsipildymą kitą kartą paleidus. Siurblys sugeba užsipildyti pats net tuomet, kai jo korpusas yra tik dalinai pripildytas skysčio, o įsiurbimo vamzdis – visiškai tuščias.

A: versija su ketaus siurblio korpusu ir laikikliu.

B-A: versija su bronziniu siurblio korpusu ir laikikliu.

SiurbLIAI tiekiami pilnai dažyti.

Paskirtis

Skirtas švariam arba lengvai užterštam vandeniui, taip pat su kietosiomis dalelėmis iki 10 mm grūdėtumo A 40, A 50 modeliams ir iki 15 mm – A 65, A 80 modeliams

Tinka rezervuaro ar prūdo vandeniui išsiurbti
Tinka laistymo sistemoms
Naudojamas civilinėse ir pramoninėse sistemose

Eksplotavimo sąlygos

Skysčio temperatūra nuo $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ iki $+90\text{ }^{\circ}\text{C}$
Aplinkos temperatūra iki $+40\text{ }^{\circ}\text{C}$
Didžiausias leistinas darbinis slėgis – iki 6 bar (A 80-170 modeliui – iki 10 bar)
Nuolatinis darbas (S1)

Siurblio ir variklio duomenys

- **Apsukos (n):** 2900 rpm
- **Sparnuočių skaičius:** 1
- **Maks. aukštis (H max):** 12,90 m
- **Min. aukštis (H min):** 3,40 m
- **Min. debitas (Q min):** 3,60 m³/h
- **Maks. debitas (Q max):** 18,00 m³/h
- **Galia (Pn):** 0,55 kW / 0,75 HP
- **Sparnuotės skersmuo:** 105 mm
- **Variklio tipas:** IM
- **Fazių skaičius:** 3~
- **Įtampa (Un):** 230/400 V
- **Dažnis (fn):** 50 Hz
- **Polių skaičius:** 2
- **Srovė (In):** 2,8 / 1,6 A

- **Galios koeficientas (PF):** 0,82
- **Izoliacijos klasė:** F
- **Darbo režimas:** S1 (nuolatinis)
- **Min. skysčio temperatūra:** -10 °C
- **Efektyvumo indeksas (EI):** IE2 - 74,1
- **Svoris:** 19,5 kg
- **Apsaugos klasė:** IP 54

Konstrukcijos medžiagos

- **Siurblio korpusas:** ketaus GJL 200 (EN 1561)
- **Išsiurbimo flanšas:** ketaus GJL 200 (EN 1561)
- **Laikiklis (lantern bracket):** ketaus GJL 200 (EN 1561)
- **Sparnuotė:** ketaus GJL 200 (EN 1561)
- **Velenas:** Cr-Ni plienas 1.4305 (EN 10088 / AISI 303)
- **Mechaninis sandariklis:** anglis-keramika-NBR

Gamintojas: [Calpeda](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	18
------------------------	----

Įtampa, V	400
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	12.9
---------------------------	------

Variklio galingumas (kW)

0.55

