

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



DAŽNIO KEITIKLIS SPEEDMATIC 1309 MASTER - 730.01 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Trijų fazių elektros siurbliui skirtas valdiklis, tinkantis iki 5 A (3 AG) arba 9 A (5,5 AG) apkrovai. Maitinimo įtampa – 400 V. Valdiklis gali būti montuojamas kaip atskiras įrenginys arba grupėmis po 2, 3 ar 4 siurblius, kurie tarpusavyje komunikuoja ir veikia MASTER-SLAVE režimu, su kaitine (alternuojama) darbo seka. Dviejų įrenginių komunikacija yra tiesioginė, o 3 ar 4 – per Speedcenter modulį.

Darbo charakteristikos

- **Siurblio valdymas dažnio keitikliu (inverteriu).**
- **ART funkcija (Automatic Reset Test).** Jei įrenginys sustabdytas dėl apsaugos nuo sausos eigos suveikimo, ART funkcija periodiškai bando vėl įjungti siurblį, nes vandens tiekimas galėjo būti atstatytas.
- **MASTER-SLAVE veikimo režimas.** Iki 4 tarpusavyje komunikuojančių įrenginių gali veikti MASTER-SLAVE režimu: vienas įrenginys sukonfigūruojamas kaip MASTER, o kiti – kaip SLAVE. Darbo seka yra kaitinė (alternuojama). MASTER įrenginys yra atsakingas už bendrą

valdymą, tačiau tai nereiškia, kad jis visada įsijungia pirmas esant srauto poreikiui.

- **Automatinis atkūrimas po elektros tiekimo pertrūkio.** Sistema automatiškai atkuria ankstesnį veikimo režimą ir išsaugo visus konfigūracijos parametrus.
- **Beįtamptis (sausas) kontaktas aliarmų stebėsenai (pasirinktinai).** Leidžia perduoti įspėjimus ir sistemos veikimo sutrikimus, rodomus ekrane.
- **Elektroninė įvestis minimalaus vandens lygio aptikimui išsiurbimo talpoje (pasirinktinai).** Ši sistema veikia nepriklausomai nuo pagrindinės apsaugos nuo sausos eigos.
- **Integruotas slėgio jutiklis su skaitmeniniu indikatoriumi.**
- **Integruotas srovės jutiklis su momentiniu skaitmeniniu rodymu.**
- **Darbo parametrų registras.** Rodoma informacija: veikimo valandos, paleidimų skaičius, prijungimų prie elektros tinklo skaitiklis.
- **Aliarmų registras.** Informacija apie aliarmų tipus ir suveikimų skaičių.
- **Atviras PID valdymas ekspertų meniu.**

Apsaugos sistemos

- Valdymo ir apsaugos sistema nuo perkrovų
- Elektroninė valdymo ir apsaugos sistema nuo sausos eigos
- Valdymo ir apsaugos sistema nuo neteisingos maitinimo įtampos
- Valdymo ir apsaugos sistema nuo trumpojo jungimo tarp išėjimo fazių

Coelbo siurblių valdikliai

Modelis	1305	1309
Maitinimo įtampa	~3 × 400 VAC	~3 × 400 VAC
Dažnis	50/60 Hz	50/60 Hz
Maks. srovė (vienai fazei)	5 A	9 A
Maks. srovės pikas	20 % / 10 s	20 % / 10 s
Maks. darbinis slėgis	16 bar	16 bar
Nustatomo slėgio diapazonas	0,5–12 bar	0,5–12 bar

Modelis	1305	1309
Apsaugos klasė	IP55	IP55
Maks. vandens temperatūra	40 °C	40 °C
Maks. aplinkos temperatūra	50 °C	50 °C
Grynasis svoris (be kabelių)	3,5 kg	5 kg
Įvado sriegis	G 1 1/4" M	G 1 1/4" M
Išvado sriegis	G 1 1/4" M	G 1 1/4" M
Maks. debitas	15 000 l/h	15 000 l/h

Matmenys

- Aukštis: 310 mm
- Plotis: 226 mm
- Gylis: 280 mm
- Montavimo atstumas: 76 mm
- Sriegiai: G 1 1/4"

Gamintojas: [Coelbo](#)

SPECIFIKACIJOS:

Įtampa, V	400
-----------	-----

Variklio galingumas (kW)	4
--------------------------	---