

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva



## **G 60 0.75KW 1400RPM 380/50 SIURBLYS - 973.57 €**

### **Gamintojas**

---



### **APRAŠYMAS:**

---

Mencarelli G serijos siurbLIAI – tai savisiurbLIAI, elastingo rotoriaus (lankstaus darbo rato) nerūdijančio plieno siurbLIAI, skirti švelniam, pastoviam ir patikimam įvairių skysčių pumpavimui. Dėl specialios vidinės geometrijos siurblys greitai išsiurbia net iš 5–6 m gylio ir gali dirbti trumpą laiką „sausas“.

G/60 modelis dažniausiai naudojamas maisto pramonėje, vyndarystėje, kosmetikos, chemijos ir lengvosios pramonės procesuose, kai reikalingas švelnus skysčio judėjimas ir higieniškas konstrukcijos dizainas.

### **Pagrindinės savybės**

- **Savisiurbis:** užtikrina greitą išsiurbimą iš 5–6 m gylio
- **Švelnus veikimas:** 1400 aps./min greitis apsaugo nuo skysčio putojimo, oksidacijos ir

mechaninio pažeidimo

- **Tinka klampiems skysčiams:** elastingas rotorius leidžia pumpuoti klampesnes medžiagas bei skysčius su dalelėmis
- **Dvikryptis darbas:** keičiant variklio sukimosi kryptį, siurblys gali pumpuoti į abi puses neprarandant našumo
- **Aukšta higiena:** visos su skysčiu kontaktuojančios dalys yra iš nerūdijančio plieno AISI 304
- **Lengva priežiūra:** impelerio (darbaračio) ir mechaninio sandariklio keitimas atliekamas greitai, nereikalauja specialių įrankių
- **Stabilus ir tylus darbas:** tinkamas nuolatiniam arba periodiniam siurbimui

## Konstrukcija ir medžiagos

- **Siurblio korpusas** – nerūdijantis plienas AISI 304 (3–4 mm storio sienelės)
- **Impeleris (rotorius)** – neoprenas (galimi EPDM ir NBR variantai)
- **Sandarinimo tarpinės** – NBR
- **Mechaninis sandariklis** – grafitas / NBR / nerūdijantis plienas (gali būti volframo karbido versija)
- **Galinė kapsulė** – nerūdijantis plienas
- **Flanšai / sriegiai** – nerūdijantis plienas
- **Variklio laikiklis** – aliuminis
- **Varžtai ir strypai** – nerūdijantis plienas

Visos medžiagos tinkamos sąlyčiui su maisto produktais (su neopreno impeleriu)

## Techniniai parametrai — G/60 (0,75 kW, 1400 RPM)

- **Galia:** 0,75 kW (1 HP)

- **Apsisukimai:** 1400 aps./min
- **Įtampas tipas:** vienfazis arba trifazis (abu variantai galimi)
- **Jungtys:** 1¼" BSP (arba Ø40 mm žarnų jungtys)
- **Maksimali terpės temperatūra:** iki 70 °C
- **Maksimalus slėgis:** 3 bar
- **Maksimalus išsiurbimo aukštis:** 5-6 m
- **Darbo rato medžiaga:** EPDM

### Našumo duomenys (su vandeniu):

#### Pakėlimo aukštis Srautas

|      |          |
|------|----------|
| 2 m  | 76 l/min |
| 5 m  | 73 l/min |
| 10 m | 67 l/min |
| 15 m | 61 l/min |
| 20 m | 52 l/min |
| 25 m | 40 l/min |

### Matmenys G/60

- **Jungtys:** 1¼" / Ø40 mm

### Papildomi pasirinkimai

- Nerūdijančio plieno vežimėlis su rankena
- Dažnio keitiklio valdymas (greičio reguliavimas, srauto kontrolė)
- Alternatyvūs sujungimo tipai: DIN 11851, Garolla, Macon
- Specialūs darbo ratai (EPDM, NBR) pagal skysčio tipą

Gamintojas: [Mencarelli](#)

### SPECIFIKACIJOS:

