

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



DCP-G 65-2280/A/BAQE/3 IE3 SIURBLYS - 4779 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

BENDRIEJI DUOMENYS

Paskirtys

Cirkuliaciniai siurbLIAI su „IN-LINE“ tipo jungtimis, tinkami naudoti civilinėse ir pramoninėse šildymo, kondicionavimo, šaldymo bei karšto vandens tiekimo sistemose. Galima vienguba ir dviguba versija.

Konstruktinės ypatybės

- Flanšinės įsiurbimo ir išleidimo jungtys PN 16 standarto, su sriegtais kontrolinių manometrų angų taškais

- Siurblio korpusas ir variklio laikiklis – iš ketaus; darbinis ratas – iš ketaus ir technopolimero
- Nerūdijančio plieno variklio velenas ir mechaninis sandariklis (žr. skyrių „VELENO SANDARIKLIS“)
- Asinchroninis trifazis dvipolis variklis, uždaros konstrukcijos, aušinamas išorine ventiliacija

Apsaugos klasė: IP55

Izoliacijos klasė: F

- **Darbinis debito diapazonas:** nuo 3,6 iki 420 m³/h, keliamosios galios – iki 102 m
- **Skysčio kokybės reikalavimai:** švarus, be kietųjų dalelių ar abrazyvinių medžiagų, neklampus, neagresyvus, nekristalizuojantis, chemiškai neutralus, savybėmis artimas vandeniui
- **Skysčio temperatūros diapazonas:**
 - nuo -10 °C iki +130 °C – DN 40-50 dydžiams
 - nuo -10 °C iki +140 °C – likusiai gamai
- **Maksimali aplinkos temperatūra:** +40 °C
- **Maksimalus darbinis slėgis:**
 - PN 10 – DN 40-50
 - PN 16 – likusiai gamai
- **Flanšų standartas:** PN 16
- **Specialios versijos pagal užsakymą:** kitos įtampos ir (arba) dažniai.
- **Montavimas:** variklis gali būti montuojamas horizontaliai arba vertikalčiai, tačiau visada turi būti virš siurblio. Vertikalus montavimas leidžiamas tik, kai P2 > 7,5 kW.

Gamintojas: [DAB](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	54
-------------------------------------	----

Įtampa, V	380
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	22.3
---------------------------	------

Variklio galingumas (kW)	3.4
--------------------------	-----

