

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



CFP V380 SIURBLYS - 529 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Ši savisiurbių krumpliaratinių siurblių serija veikia **tikslaus krumpliaračių judėjimo principu**. Skysčiui energiją perduoda **pora besisukančių krumpliaračių**, esant **maksimaliam įsiurbimo aukščiui iki 8 m**. Tais atvejais, kai konkrečiai taikymo sričiai **srautas yra per didelis**, jį galima **reguluoti droselinu vožtuvu**.

Šis vožtuvas **privalo būti sumontuotas siurblio slėginėje (išleidimo) pusėje**. Reguliavimas **negali sukelti visiško siurblio išleidimo uždarymo**.

Pritaikymas

Lakams, sėmenų aliejams, glazūroms, tirštiems aliejams, klampiems skysčiams, klijams, melasai, muilams, riebalams ir kt.

Siurbiamos terpės **neturi turėti jokių mechaninių priemaišų ar kietųjų dalelių**.

Konstrukcija

- **Siurblio korpusas iš ketaus** su horizontaliu įsiurbimu ir išleidimu (galimos versijos iš plieno ir bronzos)
- **Sandariklis su elastomeriniu (guminio tipo) radialiniu sandarinimu**
- **Rotorius su uždarais, ilgaamžiais guoliais**
- **Visiškai uždaras, ventiliatoriumi aušinamas variklis (TEFC)**
- **Vienfaziai varikliai su nuolat prijungtu kondensatoriumi**
- **Apsaugos klasė IP44, izoliacijos klasė F**
- **Standartinė įtampa: 230 V arba 400 V (50 Hz)**

Darbiniai serijos parametrai

- **Maksimalus darbinis slėgis: 14 bar**
- **Siurbiamos terpės temperatūra: nuo -15 °C iki +60 °C**
- **Maksimali aplinkos temperatūra: +40 °C**

Hidraulinių parametrų tolerancijos pagal UNI EN ISO 9906:2012-Grade 3B , elektrinės savybės pagal C.E.I.

Techninės specifikacijos

- **Nominali įtampa (V): 400**
- **Išleidimo jungtis ("): 3/4 G**
- **Apsaugos lygis: IP44**
- **Šiluminė apsauga: nėra**
- **Įsiurbimo jungtis ("): 3/4 G**
- **Maksimalus kėlimo aukštis H max. (m): 97**

- **Maksimalus našumas Q max. (l/min):** 10
- **Maksimali skysčio temperatūra (°C):** 60
- **Variklio galia P2 (kW):** 0,37

Gamintojas: [SAER](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	0.6
------------------------	-----

Įtampa, V	400
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	97
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	0.5
--------------------------	-----

