

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



AMAPORTER F 620 ND 112MM SIURBLYS - 3448.26 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

KSB AmaPorter 620 ND (39100428) – tai tvirtos konstrukcijos **DN 65 trifaziai panardinami siurbLIAI** su **laisvos eigos (Free-Flow / vortex) darbaračio technologija**, skirti nuotekoms su kietosiomis dalelėmis pumpuoti. Šis modelis priklauso **AmaPorter ND** versijai, t. y. naudoja **trifazę elektros srovę** (10 m prijungimo kabelis) ir yra **rankinio valdymo** (be plūdės jungiklio).

KSB AmaDrainer serijos siurbLIAI plačiai naudojami **siurblinėse, buitinėms nuotekoms šalinti, nuotekų transportavimo sistemose**, taip pat **duobių, šachtų ir panašių ertmių nusausinimui**.

Pagrindiniai privalumai

- **Didelis eksploatacinis patikimumas**, net ir sudėtingomis darbo sąlygomis, dėl pakankamai

didelės galios variklio ir **terminės perkrovos apsaugos**

- **Ilgas tarnavimo laikas**, užtikrinamas **korozijai atsparaus nerūdijančio plieno veleno** ir vieno arba dviejų **dvikrypčių mechaninių sandariklių**
- **Patikimas ir sklandus darbas**, užsikimšimų rizika sumažinta dėl **didelio laisvojo pratekėjimo** (vortex tipo darbaratis)
- **Stacionarūs siurblio agregatai**, kuriuos lengva sumontuoti ir demontuoti naudojant **automatinę, varžtų nereikalaujančią jungtį**; sandarumą užtikrina **elastiniai sandarinimo elementai**
- **Paprasta techninė priežiūra** – su terpe kontaktuojantys varžtai pagaminti iš **nerūdijančio plieno**, todėl lengvai atsukami net ir po daugelio eksploatacijos metų

KSB panardinamas siurblys AmaPorter F 620 ND

3×400 V, 0,8 kW, prijungimo kabelis 10 m

Aprašymas

Vertikalus, vienpakopis, visiškai panardinamas nešvaraus vandens panardinamasis siurblys su integruotu elektros varikliu, bloko konstrukcijos (pilkojo ketaus medžiaga), **be sprogimo saugos (Ex) sertifikato**.

Paskirtis

Skirtas nešvariam vandeniui pumpuoti, ypač nuotekoms su ilgaplaušėmis ir kietosiomis priemaišomis, taip pat orą ir dujas turintiems skysčiams. Naudojamas nuotekų šalinimui iš užlietų patalpų ir teritorijų.

Konstrukcija ir komplektacija

Vienpakopis panardinamasis siurblys, vertikalus, visiškai panardinamas blokinis agregatas, su varikliu pagal VDE reikalavimus, apsaugos klasė **IP68**, izoliacijos klasė **F**, su **termine variklio apsauga** ir elektriniu prijungimo kabeliu.

Tiekimo komplektacija: tik siurblys, **be pastatymo (montavimo) komplekto**

Dažymas: KSB RAL 5002, dangos storis 40 µm

Veleno sandarinimas

- Siurblio pusėje: mechaninis sandariklis **GLRD SiC / SiC**
- Variklio pusėje: veleno riebokšlis

Medžiagos

- Siurblio korpusas: ketus
- Variklio korpusas: ketus
- Darbaratis: vortex
- Smulkinimo įrenginys: nėra
- Siurblio / variklio velenas: **1.4021 + QT800**
- Sandarikliai: **nitrilinė guma (NBR)**

Eksploataciniai duomenys

- Maksimali darbinė temperatūra: **40 °C**, trumpalaikė - **70 °C**
- Skysčio temperatūra: _____ °C
- Debitas: 32 m³/h
- Kėlimo aukštis: 3,4 m

Elektrotechniniai duomenys

- Nominali įtampa: **3 fazės, 400 V**
- Tinklo dažnis: **50 Hz**
- Sukimosi greitis: _____ aps./min
- Nominali įėjimo galia **P1: 1,29 kW**
- Nominali išėjimo galia **P2: 0,8 kW**
- Paleidimo srovė: **17,4 A**
- Nominali srovė: **2,9 A**

- Paleidimo būdas: tiesioginis

Kiti duomenys

- Laisvas kietųjų dalelių pratekėjimas: **65 mm**
- Kabelio ilgis: **10 m**
- Kištukas: nėra
- Plūdės jungiklis: nėra
- Darbaračio tipas: **vortex (sūkurinis)**
- Smulkinimo įrenginys: nėra
- Jungtis: **DN 65**
- Svoris: **49 kg**

Užsakymo informacija

- Gamintojas: **KSB**
- Serija: **AmaPorter**
- Dydis: **620 ND**
- Artikulo Nr.: **39100428**

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	32
-------------------------------------	----

Įtampa, V	400
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	3.4
---------------------------	-----

Variklio galingumas (kW)	1.29
--------------------------	------

