

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



SPV75-270 SIURBLYS - 520.3 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

SiurbLIAI skirti skysčių, kuriuose yra kietųjų priemaišų iki **3 mm** dydžio, perpumpavimui. Hidrauliniai komponentai – **darbaratis, spiralinis korpusas ir siurblio korpusas**, pagaminti iš **nailono**, leidžia naudoti siurblį vandeniui, emulsijoms ir naftos pagrindo skysčiams, kurių **klampa neviršija 21 cSt**. Maksimali leidžiama skysčio temperatūra – **70 °C**.

Pritaikymas

Dažniausiai naudojami:

- metalo apdirbimo staklėse (frezavimo, tekinimo);
- stiklo apdirbimo įrenginiuose (TRI versija su 200 ir 270 plūdėmis);

- spausdinimo mašinose;
- oro kondicionavimo ir klimato kontrolės sistemose;
- dažymo kameroje.

Montavimo rekomendacijos

Siurblių paprastai rekomenduojama montuoti bake, kurio talpa parinkta proporcingai debitui, **apie 3-4 cm nuo bako dugno**. Būtina užtikrinti, kad maksimalus skysčio lygis bake visada būtų **3-4 cm žemiau atraminės flanšo plokštumos** (žr. brėžinį).

Jei skystis yra ypač užterštas, rekomenduojama baką projektuoti su pertvaromis, kad prieš patenkant į siurblių būtų sudaryta galimybė nusėsti dumblui. Kitais, nestandartiniais naudojimo atvejais rekomenduojama konsultuotis su **techniniu skyriumi**.

Duomenys nurodyti vardinėje lentelėje

Parametras	Reikšmė
Galia P1 (kW)	1.2
Galia P2 (kW)	0.9
Panardinimo gylis (mm)	0
Hidraulinė jungtis (")	1¼
Maksimalus debitas (l/min)	275
Maksimalus kėlimo aukštis (m)	12
Maks. priemaišų dydis (mm)	3
Darbaračio tipas	Atviras

Medžiagos

Komponentas	Medžiaga
Darbaratis	Nylon
Siurblio korpusas	Nylon
Darbaračio dangtelis	Nylon
Velenas	Aisi 416
Gamintojas: Sacemi Gamar	

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	16.5
------------------------	------

Įtampa, V	400
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	12
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	1.2
--------------------------	-----

