

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ



BE-G 20 SIURBLYS - 240.19 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

„G“ serijos elektriniai krumpliaratiniai siurbLIAI skirti visų įprastų, neagresyvių klampių skysčių perpumpavimui. Skysčių klampa esant 40 °C turi būti nuo 1 °Engler (pvz., vanduo, dyzelinas – leidžiamas tik pertraukiamas darbas, siekiant išvengti perkaitimo) iki 7 °Engler (SAE 30 variklinė alyva arba SAE 80 transmisinė alyva – leidžiamas nuolatinis darbas). Skysčiai turi būti švarūs, be

kietųjų dalelių.

SiurbLIAI tinkami sintetinių alyvų, mineralinių alyvų, vandens, vyno, alyvuogių aliejaus, pieno ar dyzelinio kuro perpumpavimui.

VEIKIMO PRINCIPAS

Elektriniai krumpliaratiniai siurbLIAI gali įsiurbti skystį iš iki 2 metrų aukščio be išankstinio užpildymo. Jei aukščio skirtumas didesnis, siurbimo vamzdžio gale pakanka sumontuoti atbulinį (negrįžtamąjį) vožtuvą ir užpildyti vamzdį skysčiu iki siurblio.

Norint padidinti siurbimo efektyvumą, rekomenduojama į siurbLį įpilti apie 10 ml perpumpuojamo skysčio. Bet kuriuo atveju svarbu siurbLį statyti kuo arčiau skysčio talpos.

Jei siurblys veikia be skysčio ilgiau nei 10 sekundžių, kyla jo pažeidimo rizika. Niekada nenaudokite siurblio be prijungtų žarnų jungčių. Prieš paleisdami siurbLį, visada prijunkite komplekte esantį filtrą prie siurbimo vamzdžio.

Krumpliniai siurbLIAI gali būti naudojami su pylimo pistoletu tik kartu su apsauginiu vožtuvu (kodas 920035). Visi modeliai gali dirbti nepertraukiamu režimu esant ne didesniai kaip 2 bar (0,2 MPa) slėgiui.

230 V maitinami modeliai turi jungiklį variklio sukimosi kryptį pakeisti, leidžiantį laisvai pasirinkti perpumpavimo kryptį. Akumuliatoriniai modeliai turi fiksuotą sukimosi kryptį, priklausančią nuo elektros gnybtų poliškumo.

KOKIE SKYSČIAI GALI BŪTI PERPUMPUOJAMI

Siurblys gali būti naudojamas bet kokių įprastų, švarių alyvų perpumpavimui, jei jos nėra chemiškai agresyvios ar abrazyvinės. Pavyzdžiai: augalinis aliejus, sintetinė alyva, hidraulinė alyva.

PRIEŽIŪRA

Įprastinė techninė priežiūra yra minimali ir paprasta, panaši į buitinio elektros prietaiso priežiūrą. Po naudojimo rekomenduojama perleisti švarų vandenį, kad būtų išskalauti vidiniai siurblio paviršiai. Elektriniam varikliui priežiūra nereikalinga – nėra tepamų dalių. Išorinės dalis reikia valyti šiek tiek sudrėkinta kempine, po to nedelsiant nusausti šluoste.

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

Matmenys

- **Ilgis:** 230 mm
- **Plotis:** 120 mm
- **Aukštis:** 190 mm

- **Svoris:** 7 kg
- **Jungties (angos) skersmuo:** 20 mm

Eksploataciniai duomenys

- **Maksimalus pakėlimo aukštis:** 20 m
- **Paskirtis:** skysčių perpylimui
- **Rekomenduojama darbinė temperatūra:** iki 40 °C
- **Našumas:** 30 l/min
- **Galia:** 0,8 AG (HP)
- **Maitinimo įtampa:** 230 V

Gamintojas: [Rover Pompe](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	1.8
------------------------	-----

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	20
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	0.59
--------------------------	------

