

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



EX 140 AC 230 V, ATEX SIURBLYS DEGALAMS - 2102.46 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

ATEX/IECEx sertifikuotas benzino, žibalo ir dyzelino siurblys. Siurblys sertifikuotas pagal ATEX/IECEx direktyvą dėl produktų saugos Europoje: **II 2 G Ex d IIA T4 Gb.**

APRAŠYMAS

Siurblys pasižymi kompaktiška ir tvirta konstrukcija bei pilnai flanšuotais komponentais – siurbli, srauto matuoklį ir filtrus galima montuoti arba keisti be sandarinimo pastos, todėl jungtys yra greitos ir saugios. Siurblys turi integruotą atbulinį vožtuvą, apsauginį nuo per didelio slėgio vožtuvą ir filtrą.

FUNKCIJOS IR SAVYBĖS

- Kompaktiška ir tvirta konstrukcija
- Ketaus korpusas
- Įjungimo/išjungimo jungiklis (ON/OFF)
- Triukšmo slopinimo filtras (elektromagnetinio suderinamumo EMC)
- Integruotas apėjimo (by-pass) vožtuvas
- Terminis apsauginis jungiklis

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

Siurblys:

- Skirtas: benzinas, žibalas, dyzelinas
- Maksimalus srautas/našumas: 140 l/min (7,2 m³/h)
- Maksimalus darbinis slėgis: 2 bar
- Įsiurbimas: 1¼" BSP
- Išleidimas: 1" BSP
- Korpusas: ketus
- Integruoti vožtuvai: bypass vožtuvas, atbulinis vožtuvas, apsaugos nuo per didelio slėgio vožtuvas, filtras

Elektros variklis:

- Įtampa (AC): 230 V, 50 Hz
- Nominali galia: 1,15 kW
- Nominali srovė (AC): 5 A

- Maksimalus sukimosi greitis: 1450 min⁻¹
- Variklio apsauga: terminė
- Darbo režimas (maksimalus ciklas on/off): 30/60
- Triukšmo slopinimo filtras (EMC)
- Be kabelio ir kištuko
- Įjungimo/išjungimo jungiklis (ON/OFF)

Kiti duomenys:

- Sertifikatas: ATEX II 2 G Ex d IIA T4 Gb
- Matmenys: 240 × 400 × 350 mm
- Svoris: 21 kg

Gamintojas: [Zuwa](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	7.2
-------------------------------------	-----

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	20
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	1.15
--------------------------	------