

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



LT300 2.2KW 400V 2800RPM AISI316 SIURBLYS - 3012.9 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Mencarelli LT serija – tai higieniniam naudojimui skirti **išcentriniai siurbLIAI**, skirti saugiam skysčių perpylimui/perdavimui pramonėje, ypač maisto, gėrimų, pieno produktų, vyno, aliejaus, kosmetikos ir farmacijos sektoriuose.

Pagrindinės savybės

Medžiagos ir konstrukcija

- Korpusas ir vidinės dalys pagamintos iš **AISI 316 nerūdijančio plieno**, atsparaus korozijai ir ilgaamžiškumo užtikrinimui
- Poliruotos paviršiaus dalys tiek iš vidaus, tiek iš išorės, kad būtų užtikrintas maksimalus

higienos lygis ir sumažintas nuosėdų kaupimasis

- **Monoblokinė, kompaktiška konstrukcija**, lengva, tačiau tvirta

Higiena ir valymas

- Siurblių galima **greitai išardyti ir valyti be specialių įrankių**, todėl priežiūra ir sandariklių keitimas yra paprastas

Darbo charakteristikos

- Maksimali darbinė temperatūra: **80 °C**
- Maksimalus darbinis slėgis: **6 bar**
- Varikliai nuo 0,35 HP iki 7 HP su 1400 arba 2800 RPM, pritaikomi skirtingiems srauto ir slėgio poreikiams

Darbo ratai ir našumas

- Galimi **atviro tipo arba ašinio srauto darbo ratai**:
 - Ašinis – skysčiams su plaušais ar dalelėmis
 - Atviras – didesnam hidrauliniam efektyvumui pasiekti

Jungtys ir standartai

- Standartiškai: **DIN 11851 jungtys**, pagal užsakymą gali būti tiekiami su kitomis jungtimis
- Varikliai atitinka tarptautinius IEC standartus, lengvai prieinami ir keičiami

LT300 - techninės specifikacijos

Modelis: LT300 – trijų fazių higieninis išcentrinis siurblys

Variklis: 2,2 kW (~3 HP), 2800 RPM

Darbinės sąlygos:

- Maks. temperatūra: 80 °C

- Darbinis slėgis: 6 bar
- Maksimalus kėlimo aukštis: 25 m
- Maksimalus našumas: 359 l/min

Jungtys:

- Įsiurbimas: DIN 40
- Išleidimas: DIN 25

Medžiagos:

- Korpusas ir vidinės dalys: AISI 316
- Darbaratis: AISI 316
- Sandariklio dalys: INOX / NBR / FPM

Gamintojas: [Mencarelli](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	21.54
------------------------	-------

Įtampa, V	400
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	25
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	2.2
--------------------------	-----

