

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



NM 2/B/A 0.55kW 230/400V SIURBLYS - 297 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Monoblokiniai išcentriniai siurbLIAI su srieginėmis jungtimis

Konstrukcija

Išcentriniai siurbLIAI; elektros variklis su pailgintu velenu, tiesiogiai sujungtu su siurbliu.

NM: vieno darbaračio versija.

NMD: versija su dviem vienas priešais kitą išdėstytais darbaračiais (su ašinės jėgos subalansavimu).

Jungtys: srieginės jungtys pagal ISO 228/1 (BS 2779).

NM, NMD: versija su siurblio korpusu ir laikikliu iš ketaus.

BNM, BNMD: versija su siurblio korpusu ir laikikliu iš bronzos.

SiurbLIAI tiekiami pilnai nudažyti.

Paskirtis

- Švarems skysčiams be abrazyvinių dalelių, neagresyviems siurblio medžiagoms (kietųjų dalelių kiekis iki 0,2 %)
- Vandens tiekimo sistemoms
- Šildymo, oro kondicionavimo, aušinimo ir cirkuliacijos sistemoms
- Buitiniams ir pramoniniams sprendimams
- Drėkinimo (laistymo) sistemoms

Darbo sąlygos

- Siurbiamo skysčio temperatūra: nuo -10 °C iki +90 °C
- Aplinkos temperatūra: iki +40 °C
- Didžiausias įsiurbimo aukštis: iki 7 m
- Didžiausias leistinas darbinis slėgis: iki 10 bar
(iki 16 bar modeliams NMD 25/190, NMD 32/210, NMD 40/180)
- Nepertraukiamas darbas (S1 režimas)

Siurblio ir variklio techniniai duomenys

- Apsukos n (aps./min.): **2900**
- Darbaraičių skaičius: **1**
- Maks. kėlimo aukštis H_{max} (m): **27,00**
- Min. kėlimo aukštis H_{min} (m): **20,00**
- Min. debitas Q_{min} (m³/h): **1,00**
- Maks. debitas Q_{max} (m³/h): **4,80**

- Nominali galia P_n (kW): **0,55**
- Nominali galia P_n (AG): **0,75**
- Darbaračio skersmuo (mm): **143,00**
- Variklio tipas: **IM**
- Variklio fazių skaičius: **3~**
- Nominali įtampa U_n (V): **230 / 400**
- Dažnis f_n (Hz): **50**
- Polių skaičius: **2**
- Nominali srovė I_n (A): **3 / 1,7**
- Izoliacijos klasė: **F**
- Darbo režimas: **S1**
- Min. skysčio temperatūra (°C): **-10**
- Energijos vartojimo efektyvumo indeksas (EI): **IE2 - 74,1**
- Svoris (kg): **12,7**
- Apsaugos klasė: **IP54**

Konstrukcinės medžiagos

- **Siurblio korpusas:** ketus GJL 200 EN 1561
- **Laikiklis:** ketus GJL 200 EN 1561
- **Darbaratis:** žalvaris P-Cu Zn 40 Pb 2 UNI 5705

- **Velenas:** chromuotas plienas 1.4105 EN 10088 (AISI 430F)
- **Mechaninis sandariklis:** anglis – keramika – NBR

Gamintojas: [Calpeda](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	4.8
------------------------	-----

Įtampa, V	400
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	27
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	0.55
--------------------------	------

