

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva



## MP100R 220V MAGNETINIS SIURBLYS - 337.82 €

### APRAŠYMAS:

---

#### YPATYBĖS

- MP serijos magnetinis siurblys pasižymi kompaktiškumu, nedideliu svoriu
- Siurblys plačiai naudojamas įvairiose pramonės šakose ir žemės ūkyje, pumpuojant druskingus, ėsdinančius ir koroziją sukeliančius skysčius
- Siurblys suprojektuotas 50 arba 60 Hz dažnio įtampai
- Siurblyje nėra veleno sandariklio, tai leidžia išvengti pumpuojamų skysčių nutekėjimų, kurie, susidėvėjus mechaniniam sandarikliui, įvyksta standartiniame siurblyje su mechaniniu veleno sandarikliu

#### TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS

- Siurblys skirtas cheminiams skysčiams pumpuoti
- Darbo ratas sukamas per magnetą, nėra sandariklių
- Siurblio korpusas - stiklo pluoštas sustiprintas polipropilenu
- Darbo ratas - stiklo pluoštas sustiprintas polipropilenu
- Maksimalus kėlimo aukštis: 8,6/11,6 m
- Maksimalus našumas: 120/130 l/min
- Variklio galingumas: 250 W
- Įtampa: 220 V
- Dažnis: 50/60Hz
- Apsaugos klasė: IP44
- Įvadas: 26 mm
- Išvadas: 26 mm

Magnetinės rovar MP serijos skėčių techniniai duomenys

Modelis	Nomininis matavimas		Maksimalus matavimas		Maksimalus matavimas		Maksimalus matavimas		Maksimalus matavimas		
	Įėjimo diam.	Išėjimo diam.	Įėjimo diam.	Išėjimo diam.	Įėjimo diam.	Išėjimo diam.	Įėjimo diam.	Išėjimo diam.	Įėjimo diam.	Išėjimo diam.	
MP-100	14	14	-	-	1,112	1,621	508	1	<1,1	8	1
MP-200	20	20	-	-	33,98	3,818,4	1803	2,5	<1,2	20	1
MP-500	25	25	-	-	86,76	5,018,2	3045	4	<1,2	30	1x0,5
MP-1000	25	25	-	-	120,130	8,611,8	6030	7,5	<1,5	180	1x0,5

  
  

Modelis	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
MP-100	40	84	100	8	48	20	180	40	130	120	100	118

**SPECIFIKACIJOS:**

Maks. našumas (m3/val)	7.2
------------------------	-----

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	8.6
---------------------------	-----

Variklio galingumas (kW)	0.25
--------------------------	------

# MP-55R型~MP-100R型

50Hz

