

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



GMB2P-25TFF DIAFRAG. SIURBLYS - 765.36 €

APRAŠYMAS:

YPATUMAI IR NAUDOJIMO SRITYS Laipsniškas siurblio našumo ir kėlimo aukščio reguliavimas atliekamas, naudojant suslėgto oro slėgio reguliatorių (tiekiamo oro slėgio intervalas yra: 1-7 kg/cm²). Siurblys neturi besisukančių dalių ir sandariklių, diafragma visiškai atskiria siurbiamą terpę nuo judančių dalių ir konstrukcinių siurblio elementų. Taigi pumpuojamų skysčio nutekėjimas yra mažai tikėtinis, o tai užtikrina aukštą aplinkos saugos lygį pumpuojant toksiškus, lakius ir chemiškai agresyvius skysčius. Siurbliui nereikalingas elektros tiekimas, todėl siurbli galima saugiai naudoti šalia degių ir sprogių skysčių. Veikimo metu siurblys gali būti panardintas į siurbiamą skystį. Siurblys yra paprastas ir patikimas. Norėdami i Jungti arba iš Jungti siurbli, atidarykite arba uždarykite suslėgto oro vožtuvą. Siurblys nesugenda net ir ilgą laiką nenaudojant skysčio ar užsikimšęs. Siurbiamas skystis nesiliečia su judančiomis siurblio dalimis. Siurbli lengva sumontuoti ir valdyti. Siurblio konstrukcija leidžia siurbti skysčius ir mišinius su kietomis dalelėmis, taip užtikrinant nedidelį abrazyvinį siurblio vidinių dalių dilimą. Šie siurbliai yra skirti tiek švariam, tiek užterštam vandeniu siurbti, taip pat didelio klampumo skysčiams, tokiems kaip pvz.: žemės riešutų sviestas, bulvių košė, malta mėsa, šokoladas, misa, sirupai, aliejiniai dažai, pigmentai, klijai, glazūros, šlapias molis plytų gamybai, cemento skiedinys, gipso skiedinys ir t.t... Rūgštims, šarmams siurbti gali būti naudojami su korpusais ir membranomis pagamintomis iš korozijai atsparių polimerų.

TECHNINIAI DUOMENYS Maksimalus našumas: 0 ÷ 3,6 m³/h Maksimalus kėlimo aukštis: 70 m Didžiausias įsiurbimo aukštis: 5 m Pajungimų (i vadas/ išvadas) skersmuo: 1 " Didžiausias netirpių dalelių pumpuojamame skysteje skersmuo iki: 2,5 mm Maksimalus slėgis siurblio išleidimo angoje: 6 bar Maksimalus tiekiamo į siurbli oro slėgis: 7 bar Oro sąnaudos: 600 l/min Oro įleidimo / išleidimo angos skersmuo: 1/2 / 3/4 " Siurblio korpuso medžiaga: Polipropilenas (PP) Membranos medžiaga: Teflonas-Fluorintas etilolenpropilenas (TFF)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m³/val) 3.6

Maks. kėlimo aukštis (m.) 70

25 Air consumption (m³ /h)

