

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



C 22 230/400/50 Hz R3-XYXY2VY FPM SIURBLYS - 398.01 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Konstrukcija

Artimo sujungimo (monoblokiniai) išcentriniai siurbLIAI su atviru darbo ratu.
Laisvo pratekėjimo darbo ratas (vortex tipo / įgilintas) - modelyje **C 16/1E**.

- **C** - versija su siurblio korpusu ir tarpine atrama (lantern bracket) iš ketaus.
- **BC** - versija su siurblio korpusu ir tarpine atrama iš bronzos.

SiurbLIAI tiekiami pilnai nudažyti.

Paskirtis

- Vidutiniškai užterštiems skysčiams arba emulsijoms pumpuoti.
- Naudojimui pramonėje ir žemės ūkyje.

Darbinės sąlygos

- Skysčio temperatūra: nuo **-10 °C iki +90 °C**
- Aplinkos temperatūra: iki **+40 °C**
- Maksimalus siurbimo aukštis: **iki 8 m**
- Maksimalus leistinas darbinis slėgis: **6 bar**
- Didžiausias kietųjų dalelių dydis: **4 mm**
- Darbo režimas: **nepertaukiamas**
(modeliui **C 22E - S3 60 %** periodinis režimas)

Modelis: C 22

Serija: C

Kodas: 7063007000000

Sukimosi greitis: pastovus

Hidrauliniai parametrai

- Maksimalus našumas (Q_{max}): **6,60 m³/h**
- Minimalus našumas (Q_{min}): **1,50 m³/h**
- Maksimalus kėlimo aukštis (H_{max}): **20,50 m**
- Minimalus kėlimo aukštis (H_{min}): **12,00 m**

Variklio ir veikimo duomenys

- Nominali galia (P_n): **0,55 kW (0,75 HP)**

- Sukimosi greitis: **2900 aps./min**
- Darbo ratų skaičius: **1**
- Darbo rato skersmuo: **119,5 mm**

Elektros duomenys:

- Variklio tipas: **IM**
- Fazės: **3~ (trifazis)**
- Įtampa: **230/400 V**
- Dažnis: **50 Hz**
- Poliškumas: **2 poliai**
- Srovė (In): **3 / 1,7 A**
- Galios koeficientas (PF): **0,80**
- Izoliacijos klasė: **F**
- Apsaugos laipsnis: **IP54**
- Paleidimo srovės santykis (Ia/In): **3,10**
- Darbo režimas: **S3**

Konstrukcinės medžiagos

Detalė	Medžiaga
Siurblio korpusas	Ketus GJL 200 (EN 1561) FPM
Tarpinė atrama (lantern bracket)	Ketus GJL 200 (EN 1561)
Darbo ratas	Žalvaris P-Cu Zn 40 Pb 2 (UNI 5705)
Velenas	Chrominis plienas 1.4105 (EN 10088 / AISI 430F)
Mechaninis sandariklis	Anglis – keramika – NBR
Korpuso sandūros (sujungimo) tarpinė iš FPM elastomero	
Gamintojas:	Calpeda

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	6.6
------------------------	-----

Įtampa, V	400
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	20.5
---------------------------	------

Variklio galingumas (kW)	0.55
--------------------------	------

