

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ



WQD5-15-0,75 SIURBLYS - 176.26 €

Gamintojas

TAIFU[®]

APRAŠYMAS:

NAUDOJIMO SRITYS IR YPATUMAI Panardinamas siurblys skirtas siurbti švarų, užterštą vandenį su dalelėmis, kurių didžiausias skersmuo iki 20mm. Užteršto nutekamojo vandens išsiurbimui iš fekalinių rezervuarų, rūsių, garažų ir kitų patalpų. Buityje, pramonės ir žemės ūkio srityse.

TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS Elektrotechniniai

- Naudojama galia - P [W] 750
- Įtampa [V] 1~220-240
- Įtampos tinklo dažnis [Hz] 50
- Srovė [A] 4,8
- Įrenginio apsaugos klasė [IP] IP68
- Apvijų izoliacijos klasė B

Hidrauliniai

- Maksimalus našumas [l/h] 18000
- Maksimalus kėlimo aukštis [m] 15

- Maksimalus panardinimo gylis (į skystį) [m] 7

Kiti

- Siurblio korpusas: ketus
- Siurblio darbo ratas: ketus
- Maksimalus siurbiamo skysčio tankis [kg/m³] 1200
- Skysčio temperatūra [°C] 0/+40
- Skysčio pH: 5 ÷ 9
- Didž. dalelių matmenys [mm] 25
- Siurblio išvadas: 2" (50mm)
- Integruotas plūdinis jungiklis (plūdė)
- Svoris [kg] 22,5

Gamintojas: [TAIFU](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	18
-------------------------------------	----

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	15
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	0.75
--------------------------	------

Garantija (mėn.)	24 mėnesiai
------------------	-------------

PERFORMANCE CHART AT n=2900rpm

