

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



VS2/09 TURBINA 4" 0.55KW VARIKLIUI - 171.9 €

Gamintojas



Franklin Electric

APRAŠYMAS:

„Franklin Electric“ siūlo platų 4 colių panardinamųjų gręžinių siurblių asortimentą, kurių galia siekia iki 7,5 kW. Šie panardinamieji siurbLIAI pasižymi patikrintais komponentais, galinčiais atlaikyti sudėtingas aplinkos sąlygas ir užtikrinti puikų našumą drėkinimo, komunalinių vandentiekio sistemų, vandens perdavimo sistemų, recirkuliacijos ir gamybos srityse.

Pritaikymas

- Vandens paskirstymas
- Drėkinimas / purkštuvų sistemos / vandens valymo įrenginiai
- Vėjos ir kraštovaizdžio priežiūra / šiltnamiai ir medelynai

- Gaisrų gesinimo įranga
- Slėgio kėlimo sistemos
- Gyvenamųjų namų ir ūkių šuliniai bei drenažo sistemos
- Vandens tiekimas į ir iš talpyklų, rezervuarų bei šulinių
- Fontanai

Savybės ir privalumai

- Kompaktiška ir patikima konstrukcija
- Suprojektuota efektyviam darbui su hermetizuotais, alyva užpildytais panardinamaisiais varikliais / NEMA standarto variklio adapteriu*
- Hidraulinė konstrukcija užtikrina aukštą bendrą naudingumo koeficientą, mažina energijos sąnaudas ir didina siurbimo sistemos ekonomiškumą
- Srieginė jungtis su mova
- Debitas: iki 24 m³/val. (50 Hz)
- Maksimalus kėlimo aukštis: 350 m (VS serijos)
- Tinka chemiškai ir mechaniškai neagresyviems skysčiams
- Galimas montavimas horizontalioje arba vertikalioje padėtyje
- Integruotas nerūdijančio plieno atbulinis vožtuvas, apsaugantis siurblių nuo hidraulinio smūgio
- Plaukiojantys darbo ratai – geresniam našumui ir ilgesniam siurblio tarnavimo laikui, mažinant dilimo poveikį

Darbo ratai ir guolių korpusas:

- POM (VS 1-2-3-4-6-8)

- Polikarbonatas (VS 10-15)

Pasirinktina: aušinimo gaubtas

Gamintojas: [FE](#)

Video:

[embed]https://youtu.be/50fETs7XHSE[/embed]

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	3.5
------------------------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	65
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	0.55
--------------------------	------

VS 2 - Performance curves 2850 rpm - 50 Hz

MEI ≥ 0,40

