

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



**CR32-3 A-F-A-E-HQQE FF265 50 HZ SIURBLYS BE
VARIKLIO - 4137.6 €**

Gamintojas



Gamintojas



APRAŠYMAS:

Vertikalus, daugiapakopis, išcentrinis siurblys su įvadu ir išvadu tame pačiame lygyje (linijinis). Variklio galvutė ir pagrindas yra iš ketaus, visos kitos su skysčiu kontaktuojančios dalys yra iš nerūdijančio plieno. Kasetinis veleno sandariklis užtikrina didelį patikimumą, saugų naudojimą, paprastą priėjimą ir remontą. Sukimo momentas perduodamas per perskiriamą movą. Vamzdžiai prijungiami DIN flanšais.

SPECIFIKACIJOS

Skystis:

Siurbiamas skystis:	Vanduo
Skysčio temperatūros diapazonas:	-30 .. 120 °C
Skysčio temperatūra eksploatavimo metu:	20 °C
Tankis:	998.2 kg/m ³

Techniniai duomenys:

Siurblio apskukos, kurioms pateikti siurblio duomenys:	2919 rpm
Nominalus debitas:	30 m ³ /h
Nominalus slėgio aukštis:	44.1 m
Siurblio orientacija:	Vertikalus
Veleno sandariklio konfigūracija:	Pavienis
Pirminis veleno sandariklis:	HQQE
Veleno sandariklio kodas:	HQQE
Sertifikatai:	CE,EAC,UKCA,SEPRO,RCM,
Tinkamumo geriamajam vandeniui sertifikatai:	WRAS,ACS
Kreivės tikslumas:	ISO9906:2012 3B

Medžiagos:

Tipo žymėjimo paaiškinimas, medžiagų kodas:	A
Tipo žymėjimo paaiškinimas, guminių medžiagų kodas. E = EPDM, V=FKM:	E
Pagrindas:	Ketus EN 1563 EN-GJS-500-7 ASTM A536 80-55-06

Darbaratis:	Nerūdijantysis plienas EN 1.4301 AISI 304
Atraminis guolis:	Graflon

Įrengimas:

Maksimalus darbinis slėgis:	16 bar
Maks. slėgis esant nurodytai temp.:	16 bar / 120 °C
	16 bar / -30 °C
Jungties tipas:	DIN
Įvado jungties dydis:	DN 65
Išvado jungties dydis:	DN 65
Vamzdžio jungties slėgio klasė:	PN 40
Variklio flanšo dydis:	FF265

Elektrotechniniai duomenys:

Variklio standartas:	IEC
Siurbliui reikalinga galia (P2):	5.5 kW

Valdikliai:

Frequency converter:	None
Slėgio jutiklis:	N

Kita:

Minimalaus efektyvumo koeficientas, MEI ≥:	0.70
Neto masė:	54.3 kg
Bruto masė:	70.5 kg
Tiekimo tūris:	0.211 m³
Gamintojas:	Grundfos

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	40.4
------------------------	------

Įtampa, V	380
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	58.5
---------------------------	------

Variklio galingumas (kW)	5.5
--------------------------	-----

