

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



HT50/2/125 C.501 400V 50Hz SIURBLYS - 1798 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

H serija skirta švariam vandeniui arba lengvai užterštoms nuotekoms pumpuoti tais atvejais, kai reikalingas aukštas slėgis. Ši serija ypač tinkama vandens tiekimui fontanams, vandens parkams, žemės ūkio drėkinimo sistemoms ir ūkininkavimo reikmėms.

Bendrieji duomenys

Modelis: HT 50/2/125 C.501

Kodas: 2000068

Serija: H2

Svoris [kg]: 36,00

Aprašymas: Panardinami elektrosiurbLIAI nuotekoms, įskaitant fekalines

Tepimo alyva: Q8 WF15

Alyvos kiekis [kg]: 0,60

Hidrauliniai duomenys

Darbinio rato tipas: —
Išleidimo jungtis DN [mm]: G 2"
Įleidimo jungtis DN [mm]: 50
Laisvas pratekėjimas [mm]: 17
Darbinio rato Ø [mm]: 138
Didžiausias siurblio naudingumo koeficientas [%]: 0,0
Bendras naudingumo koeficientas [%]: 30,9
Kėlimo aukštis [m]: 14,92
Našumas [m³/h]: 18,00
Tolerancija pagal ISO 9906:2012 3B2

Elektriniai duomenys

Variklio kodas: 3520360220
Įėjimo galia P1 [kW]: 3,00
Išėjimo galia P2 [kW]: 2,20
Fazės: 3
Dažnis [Hz]: 50
Įtampa [V]: 400
Vardinė srovė [A]: 5,2
Paleidimo srovė [%]: 902,0
Galios koeficientas (cos φ): 0,84
Sūkių skaičius [aps./min]: 2850
Paleidimas: tiesioginis (D.O.L.)
Kondensatorius [µF]: 0,0
Izoliacijos klasė: F (155 °C)
Darbo režimas: S2
Didžiausias naudingumo koeficientas [%]: 76,30
Naudingumo koeficientas esant pilnai apkrovai [%]: 75,9
Naudingumo koeficientas esant ¾ apkrovos [%]: 75,7
Naudingumo koeficientas esant ½ apkrovos [%]: 76,2
Naudingumo klasė: —

Konstruktinės ypatybės

Viršutinis mechaninis sandariklis: CA/CE/Viton
Apatinis mechaninis sandariklis: SIC/SIC/Viton
Viršutinis guolis: vienaėilis rutulinis guolis
Apatinis guolis: dveilis rutulinis guolis
Apsaugos klasė: IP68
Variklio apsauga: yra
Drėgmės jutiklis: yra
ATEX: nėra
Dažymas: dvikomponentė vandens pagrindo danga
Kabelio ilgis [m]: 10

Montavimas

Didžiausias panardinimo gylis [m]: 20
Aušinimo tipas: variklis aušinamas aplinkiniu skysčiu
Montavimas: —
Plūdės tipo valdymas: nėra

Medžiagos

Siurblio korpusas: ketus EN 1561 EN-GJL-250
Darbinis ratas: ketus EN 1561 EN-GJL-250
Variklio velenas: nerūdijantis plienas AISI 420
Aušinimo apvalkalas: nėra
Tvirtinimo varžtai: nerūdijantis plienas A2-70
Kabelis: H07RN8-F

Skystis

Siurbiamas skystis: lengvai užterštos nuotekos
Tankis [kg/dm³]: 1,1
pH: —
Temperatūros diapazonas: 0–40 °C

Gamintojas: [Dreno](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	32.5
------------------------	------

Įtampa, V	400
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	26
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	3
--------------------------	---

