

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva

 vandens  
SIURBLIAI  
VANDUO BE RŪPESČIŲ



## 50BLK23.0 HT 400V 3.0kW (MAX 80 °C) SIURBLYS - 901.45 €

### APRAŠYMAS:

---

Aukštos temperatūros nuotekų siurblys su kanaliniu darbo ratu, skirtas nuotekoms ir skysčiams iki 80 °C perpumpuoti. HT modelis pasižymi patobulinta izoliacijos klase, sandariklių medžiagomis, guoliais bei tepimo sistema.

### Pritaikymo sritys

- Nuotekų siurbimas
- Drenažinio vandens siurbimas
- Lietaus nuotekų siurbimas
- Pramoninis naudojimas, šiluminės elektrinės, skalbyklos ir kt.
- Siurblinės, nuotekų valymo įrenginiai

### Montavimo būdai

- **Y montavimas** - alkūnė su jungė (flanšas)
- **Z montavimas** - automatinė jungtis (nuleidimo sistema)

### Techniniai duomenys

- **Maksimalus našumas [l/min]:** 750
- **Maksimalus kėlimo aukštis [m]:** 26
- **Maitinimo įtampa [V]:** 3x400

- Naudingoji galia - P2 [kW]: 3
- Išvadas ["]: DN50
- Maksimalus panardinimo gylis [m]: 10
- Plūdinis jungiklis: NĖRA
- Maksimali srovė [A]: 6,50
- Maksimali skysčio temperatūra [°C]: 80
- Kabelio ilgis [m]: 15
- Maksimalus kietųjų dalelių dydis [mm]: 20
- Apsaugos klasė [IP]: 68
- Automatinė šiluminė apsauga: NĖRA
- Apsauga nuo sausosios eigos: NĖRA
- Išjungimo jungiklis: NĖRA
- Sūkių skaičiaus reguliavimas: NĖRA
- Kondensatorius: NĖRA
- Darbo rato medžiaga: ketus
- Konstrukcija: panardinamasis
- Smulkintuvas: NĖRA

## SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m <sup>3</sup> /val)	45
-------------------------------------	----

Įtampa, V	400
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	26
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	3
--------------------------	---

