

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



GENIX COMFORT 130 V220-240/50 SIURBLYS - 791.19 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Automatinės nuotekų surinkimo ir pakėlimo stotys, skirtos naudoti gyvenamųjų pastatų inžinerinėse sistemose. Nepakeičiamos tais atvejais, kai nuotekos iš tualetų, dušų, praustuvių ar bidė negali būti pašalintos gravitaciniu būdu. Šios pakėlimo stotys surenka nuotekas ir perpumpuoja jas vamzdynu (net ir mažo skersmens) į viešąją nuotekų kanalizacijos sistemą.

Genix versijos turi priekinį WC išleidimą. Genix WL versijos turi šoninį WC išleidimą, specialiai pritaikytą naudoti su pakabinamais sanitariniais prietaisais (pakabinamais unitazais). 110 modeliuose, be tualetu, galima prijungti dar vieną papildomą sanitarinį prietaisą, pavyzdžiui, praustuvią. 130 modeliuose, be tualetu, galima prijungti dar tris papildomus sanitarinius prietaisus, pavyzdžiui: praustuvią, dušą, bidė arba vonią. **Genix ir Genix WL taip pat gaminami Comfort versijoje, kuri pasižymi dar tylėniu veikimu dėl specialių konstrukcinių sprendimų.** Montavimo komplektą sudaro jungtys, kurios gali būti pritaikytos skirtingo skersmens vamzdžiams, su greito sujungimo sistema ir integruotais atbuliniais vožtuvais. „Švari“ techninė priežiūra: variklio bloką galima atjungti nuo įrenginio prieš tai išleidus vandenį per specialų antgalį.

SIURBLIO KONSTRUKCINĖS SAVYBĖS

Polipropileno rezervuaras su 15 % bario užpildu. Garso izoliacinėje versijoje bario kiekis padidintas iki 70 %.

Technopolimero sparnuotė su stiklo pluošto armavimu. Nikeliuotas nerūdijančiojo plieno smulkintuvas.

VARIKLIO KONSTRUKCINĖS SAVYBĖS

Asinchroninis variklis, aušinamas pumpuojamu skysčiu.

Dilimui atsparus variklio velenas iš AISI 416 nerūdijančiojo plieno.

Integruota šiluminė apsauga nuo perkaitimo.

TECHNINIAI DUOMENYS

Siurbiamas skystis: Nuotekos, pilkosios nuotekos, nuotekos pagal EN 12050-3 standartą

Skysčio temperatūra: nuo 0 °C iki +50 °C

Variklio apsaugos klasė: IP44

Variklio izoliacijos šiluminė klasė: B

Našumas: Sertifikuotas nuleidimui nuo 6 iki 9 litrų pagal EN 12050-3

Pavara: Automatinė

Sertifikavimas: VDE-GS, LGA, VDE-EMC

Gamintojas: [DAB](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	6.9
-------------------------------------	-----

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	8.2
---------------------------	-----

Variklio galingumas (kW)	0.49
--------------------------	------

