

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



VSI254/03N/2B-WR-M8-50DLE TURBINA - 12584 €

Gamintojas



Franklin Electric

APRAŠYMAS:

PASKIRTIS

- Savivaldybių vandentvarka/vandens tiekimas
- Drenažas ir sausinimas
- Bendroji pramonė
- Žemės ūkis, drėkinimas
- Kasybos pramonė
- Atviros jūros (offshore) platformos

AUKŠTAS EFEKTYVUMAS IR ATSPARUMAS KOROZIJAI

- Didelis naudingumo koeficientas (iki 85 %)
- Difuzoriai ir darbiniai ratai pagaminti iš tiksliojo liejimo nerūdijančiojo plieno
- Subalansuoti darbiniai ratai

- Tvirtu dizainu spyruoklinis atbulinis vožtuvas su dviem guolių įvorėmis ir vientisu vožtuvo kūgiu
- „Vesconite Hilube®“ viršutinė guolio įvorė (uždara iš viršaus)
- PTFE + grafito ašinis atraminis guolis
- Suveržiamoji mova (shrink fit)
- Sertifikuota naudoti geriamajam vandeniui

PAPILDOMOS PARINKTYS (OPCIJOS)

- Sumažintas arba optimizuotas darbinio rato skersmuo 10" ir 12" siurbliams
- Skirtingos medžiagos
- SD versija su papildoma kabelio apsauga
- H tipo (aukšta) kabelio apsauga

Susiję produktai

- „Franklin Electric“ siurblių parinkimo programa

BENDROSIOS CHARAKTERISTIKOS

Modelis	8"	10"	12"
Debitas aukščiausio efektyvumo taške [m ³ /h]	74	104	134
Pakopų skaičius	1-22	1-19	1-20
Darbinio rato tipas	Pusiau ašinis		
Maks. skysčio temperatūra [°C]	+65 ⁽²⁾		
Hidraulinis naudingumo koeficientas [%]	iki 80,8 %	iki 82,1 %	iki 81,8 %
Debito diapazonas [m ³ /h]	40-100	60-150	75-175
Maks. slėgio aukštis esant min. debitui [m]	535	454	398
Uždarymo slėgis (Shutoff) [m]	603	518	436
Hidraulinės jungtys (matmenys)	Rp arba NPT 5"	Rp arba NPT 6" / Jungiamoji jungtis D170 be priešpriešinio flanšo	Jungiamoji jungtis D220 su priešpriešiniu flanšu
Maksimalus leistinas smėlio kiekis	100 g/m ³		
Variklio galios diapazonas [kW]	5,5-130	9,3-150	9,3-150
Tekinti darbinių ratų skersmenys	-		
Sukimosi kryptis	Prieš laikrodžio rodyklę (žiūrint į išleidimo angą)		
Eksploatavimo padėtis	Vertikali arba horizontali (priklauso nuo suporuoto variklio)		
Medžiagos	CF8/304 - CF8M/316 - DUPLEX		

⁽¹⁾ Priklauso nuo pasirinkto modelio.

⁽²⁾ Taikoma siurbliui. Elektriniam siurbliui žiūrėti elektros variklio duomenis.

„-“ = nėra / negalima

● = yra / galima

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	325
-------------------------------------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	117
---------------------------	-----