

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



VS2/18 TURBINA 4" 1.1KW VARIKLIUI - 220.94 €

Gamintojas



Franklin Electric

APRAŠYMAS:

Panardinamieji siurbLIAI 4" ir didesnio skersmens giluminiams gręžiniams

Pritaikymas

- Vandens paskirstymas
- Laistymo / purkštuvų sistemos / vandens valymo įrenginiai
- Vejos ir kraštovaizdžio priežiūra / šiltnamiai ir medėlynai
- Gaisrų gesinimo įranga
- Slėgio didinimas
- Gyvenamųjų namų ir ūkių gręžiniai bei drenažas
- Vandens tiekimas į rezervuarus, talpas ir iš jų, taip pat iš gręžinių
- Fontanai

Savybės ir privalumai

- Kompaktiška ir patikima konstrukcija
- Suprojektuota efektyviam darbui su hermetiškais, alyva užpildytais panardinamaisiais varikliais / NEMA standarto variklio adapteris*
- Hidraulinė konstrukcija padidina bendrą efektyvumą, mažina energijos sąnaudas ir užtikrina ekonomišką siurbimo sistemos darbą
- Srieginis tvirtinimas
- Debitas: iki 24 m³/h (50 Hz)
- Maksimalus kėlimo aukštis: 350 m
- Tinka chemiškai ir mechaniškai neagresyviems skysčiams
- Galimas darbas horizontalioje arba vertikalioje padėtyje
- Integruotas nerūdijančio plieno atbulinis vožtuvas, apsaugantis siurbį nuo hidraulinio smūgio
- Plūduriuojantys darbaračiai užtikrina geresnes eksploatacines savybes ir ilgesnį tarnavimo laiką, mažinant abrazyvinį nusidėvėjimą

Darbaračiai ir guolių korpusas:

- POM (VS 1-2-3-4-6-8)
- Polikarbonatas (VS 10-15)

Pasirinktinai: aušinimo gaubtas

Susiję produktai

- [Franklin Electric siurblių parinkimo įrankis](#)

Bendrosios savybės

Modelis	VS1	VS2	VS3	VS4	VS6	VS8	VS10	VS15
Pakopų skaičius	6-26	5-36	5-38	4-44	7-56	5-56	5-32	8-25
Darbaračio tipas	-	-	-	-	-	-	-	-
	Radialinis	Pusiauašinis						
Maksimali skysčio temperatūra	40 °C							
Debito diapazonas [m ³ /h]	0,3-1,6	0,9-3,3	1,2-4,8	1,8-6	2,7-8	3,6-10,5	5,4-16	9,0-24,0
Variklio galios diapazonas [kW]	0,37-1,1	0,37-2,2	0,37-3	0,37-4	0,75-5,5	0,75-7,5	1,1-7,5	2,2-7,5
Maksimalus kėlimo aukštis esant minimaliam debitui [m]	200	255	253	290	306	283	178	128
Uždarymo aukštis (Shutoff) [m]	209	256	268	310	351	339	194	154
Hidraulinės jungtys (matmenys)	1"1/4 BSP	2" BSP						
Didžiausias leistinas smėlio kiekis	100 g/m ³							

Modelis	VS1	VS2	VS3	VS4	VS6	VS8	VS10	VS15
Sukimosi kryptis	Prieš laikrodžio rodyklę (žiūrint į išleidimo angą)							
Montavimas	Vertikalus / horizontalus							
Gamintojas:	FE							

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	3.5
------------------------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	129
---------------------------	-----

Variklio galingumas (kW)	1.1
--------------------------	-----

VS 2 - Performance curves 2850 rpm - 50 Hz

MEI ≥ 0,40

