

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ



AMAPORTER F 613 ND 146MM SIURBLYS - 3334.58 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

KSB AMA-Porter 613 ND panardinamas nuotekų siurblys be plūdinio jungiklio, 415 V - 39100425

„KSB Ama-Porter 613 ND“ (39100425) - tai tvirtos konstrukcijos DN65 skersmens trifaziai panardinami siurbLIAI su laisvosios srovės (*Free-Flow*) darbaračio technologija, pritaikyta nuotekų su kietosiomis dalelėmis siurbimui. Šis modelis priklauso „Ama-Porter ND“ versijai, o tai reiškia, kad įrenginys naudoja trifazę maitinimo srovę (komplektuojamas su 10 m kabeliu) ir yra valdomas rankiniu būdu (be plūdinio jungiklio).

„KSB Ama-Porter“ serija dažniausiai naudojama siurblinėse, buitinių nuotekų tvarkymui, nuotekų transportavimui bei duobių, šachtų ir panašių talpų sausinimui.

Privalumai

- **Didelis eksploatacinis patikimumas:** užtikrinamas net sunkiomis sąlygomis dėl galingo variklio ir integruotos šiluminės apsaugos nuo perkrovos.
- **Ilgą tarnavimo trukmė:** naudojamas korozijai atsparaus nerūdijančio plieno velenas ir vienas arba du dvipusio veikimo mechaniniai sandarikliai.
- **Darbas be trikdžių:** neužsikemša stambiomis dalelėmis dėl didelio laisvojo praėjimo (sūkurinis darbaratis).
- **Paprastas stacionarių agregatų montavimas:** lengvai sumontuojami ir išmontuojami dėl automatinės jungties be varžtų; elastingi sandarinimo elementai apsaugo nuo pratekėjimo.
- **Patogi techninė priežiūra:** su skysčiu besiliečiantys varžtai pagaminti iš nerūdijančio plieno, todėl juos lengva atsukti net po daugelio eksploatacijos metų.

Techninės charakteristikos

- **Hidraulinis komponentas:** "Vortex" tipo darbaratis
- **Maitinimo kabelis:** 10 m ilgio
- **Darbaračio skersmuo:** 146 mm
- **Laisvasis praėjimas:** 65 mm
- **Svoris:** 59,0 kg
- **Matmenys:** 655 mm (aukštis) x 335 mm (plotis)
- **Jungties tipas:** DN65 jungė (flanšas)
- **Variklio galia (P2):** 4,2 kW
- **Vardinė srovė (FLC):** 9 A
- **Maitinimo įtampa:** 415 V, 3 fazių, 50 Hz
- **Sukimosi greitis:** 2900 aps./min.
- **Kabelio ilgis:** 10 metrų
- **Maksimalus našumas:** 75 m³/val.
- **Maksimalus kėlimo aukštis:** 18 m
- **Maksimali darbinė temperatūra:** 40 °C
- **Korpuso medžiaga:** Ketus

Gamintojas: [KSB](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	75
-------------------------------------	----

Įtampa, V	400
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	18
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	5.4
--------------------------	-----

