

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ



TP 40-80/2 A-F-A-BQQE-CW1 SIURBLYS - 1294.46 €

Gamintojas



Gamintojas

**GRUNDFOS
ĮGALIJOTAS
SERVISO PARTNERIS**

GRUNDFOS 

APRAŠYMAS:

Vienpakopis, vienablokis, spiralinės kameros siurblys su vienodų skersmenų įvadu ir išvadu vienoje tiesėje. Siurblys yra iš viršaus nuimamos konstrukcijos, t.y. galvutę (variklį, siurblio galvutę ir darbaratį) galima nuimti techninei priežiūrai arba remontui paliekant siurblio korpusą prijungtą prie vamzdžių. Siurblys turi nesubalansuotą guminių dumplinį sandariklį. Veleno sandariklis tenkina EN 12756 reikalavimus. Vamzdžiai prijungiami PN 6/10 DIN flanšais (EN 1092-2 ir ISO 7005-2).

Tinkamas

- [Oro kondicionavimas komerciniuose pastatuose](#)

SPECIFIKACIJOS

Valdikliai:

Frequency converter: None

Skystis:

Siurbiamas skystis: Vanduo
Skysčio temperatūros diapazonas: -25 .. 120 °C
Skysčio temperatūra eksploatavimo metu: 20 °C
Tankis: 998.2 kg/m³

Techniniai duomenys:

Siurblio apsukos, kurioms pateikti siurblio duomenys: 2830 rpm
Nominalus debitas: 8.01 m³/h
Nominalus slėgio aukštis: 5.49 m
Faktinis darbaračio skersmuo: 79 mm
Pirminis veleno sandariklis: BQQE
Veleno sandariklio kodas: BQQE
Kreivės tikslumas: ISO9906:2012 3B2

Medžiagos:

Tipo žymėjimo paaiškinimas, medžiagų kodas: A
Siurblio korpusas: Ketus
EN-GJL-200
ASTM class 30
Darbaratis: Kompozitas
PES+30% GF

Įrengimas:

Aplinkos temperatūros intervalas: -20 .. 40 °C
Maksimalus darbinis slėgis: 10 bar
Maks. slėgis esant nurodytai temp.: 10 bar / 120 °C
Vamzdžių pajungimo standartas: EN 1092-2
Jungties tipas: DIN
Jungties dydis: DN 40
Vamzdžio jungties slėgio klasė: PN 6/10
Port-to-port length: 250 mm
Variklio flanšo dydis: FT75

Elektrotechniniai duomenys:

Variklio tipas:	INNOMOTICS
Nominali galia - P2:	0.25 kW
Elektros tinklo dažnis:	50 Hz
Nominali įtampa:	3 x 220-240/380-415 V
Nominali srovė:	1,2-1,2/0,69-0,69 A
Paleidimo srovė:	410 %
Cos fi - galios koeficientas:	0.81
Nominalios apšukos:	2835 rpm
Efektyvumas:	IE2 64,8%
IE efektyvumo klasė:	IE2
Variklio našumas esant pilnai apkrovai:	64.8 %
Variklio naudingumo koeficientas esant 3/4 apkrovos:	63.5 %
Variklio naudingumo koeficientas esant 1/2 apkrovos:	57.3 %
Polių skaičius:	2
Korpuso klasė (IEC 34-5):	IP55
Izoliacijos klasė (IEC 85):	F
Variklio Nr.:	99995095

Kita:

Minimalaus efektyvumo koeficientas, MEI \geq :	0.70
Neto masė:	10.6 kg
Bruto masė:	11.6 kg
Tiekimo tūris:	0.026 m ³
Gamintojas:	Grundfos

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	11.5
-------------------------------------	------

Įtampa, V	400
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	8
---------------------------	---

Variklio galingumas (kW)	0.3
--------------------------	-----

