

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva



## VS46/9N TURBINA 6" ASISI316 - 0 €

### Gamintojas

---



**Franklin Electric**

### APRAŠYMAS:

---

VS 6" serijos panardinamieji siurbLIAI 6" VS serijos vandens siurbLIAI sukurti specialiai miesto vandens tiekimo ir pramonės reikmėms, kur reikalaujama naudoti aukštos kokybės nerūdijantįjį plieną. Šių siurbLIų darbiniai ratai yra pagaminti iš nerūdijančiojo plieno, o storasienis vientisas nerūdijančiojo plieno korpusas užtikrina tikslią mazgų lygiuotę. SiurbLIAI taip pat turi masyvius, tikslojo liejimo būdu pagamintus įsiurbimo ir išmetimo laikiklius. VS serijos pilno nerūdijančiojo plieno konstrukcijos siurbLIAI yra pritaikyti efektyviam darbui su „Franklin Electric“ panardinamaisiais varikliais ir yra parengti eksploatacijai sudėtingiausiomis sąlygomis.

### Pritaikymas

- Savivaldybių vandentiekio tinklai
- Vandens paskirstymas ir slėgio kėlimas
- Drėkinimo ir purškimo sistemos, vandens valymo įrenginiai, filtravimas ir atvirkštinis osmosas
- Pramoninis aušinimas ir technologiniai procesai
- Kalnakasybos pramonė, drenažas ir nusausinimas
- Priešgaisrinė įranga

- Fontanai

## Savybės

- Gamykliniai nerūdijančiojo plieno darbiniai ratai ir kreipračiai (difuzoriai) atsparumui korozijai užtikrinti.
- Sustiprinta nerūdijančiojo plieno konstrukcija didesniai standumui, užtikrinanti nuolatinę visų komponentų lygiuotę, ilgesnį tarnavimo laiką bei sklandų eksploatavimą.
- Slankieji sandarinimo žiedai (angl. *neck rings*) iš PPS (14-19-25\* modeliams) arba PTFE (30-46-65 modeliams).
- Sustiprinta versija su dvigubai suvirintais žiedais aukšto slėgio siurbliams.
- Kompaktiški, patikimi ir pritaikyti darbui horizontalioje padėtyje.
- Integruotas atbulinis vožtuvas, saugantis siurblių nuo hidraulinių smūgių pavojaus.
- Hidraulinė konstrukcija padidina bendrąjį naudingumo koeficientą, taip sumažindama energijos sąnaudas ir padidindama siurbimo sistemų ekonomiškumą.

## Siurblio specifikacijos

- **Debitas (našumas):**
  - iki 80 m<sup>3</sup>/h esant 50 Hz dažniui
  - iki 100 m<sup>3</sup>/h esant 60 Hz dažniui
- **Slėgio aukštis:**
  - iki 700 m (70 bar) esant 50 Hz dažniui
  - iki 744 m (73 bar) esant 60 Hz dažniui
- **Vandens temperatūros diapazonas:**
  - Minimali: -5 °C
  - Maksimali: +90 °C (+60 °C detalėms iš NBR gumos)
- **Maksimalus leidžiamas smėlio kiekis:** 100 g/m<sup>3</sup>
- **Sukimosi kryptis:** prieš laikrodžio rodyklę, žiūrint į išmetimo angą.
- Siurblys gali veikti nepertraukiamai vertikaliaje arba horizontalioje padėtyje.

## Variklio specifikacijos

- Variklio adapteris atitinka NEMA standartą.
- Daugiau informacijos rasite panardinamųjų variklių produktų kataloge.

Gamintojas: [FE](#)

## SPECIFIKACIJOS:

---

Maks. našumas (m <sup>3</sup> /val)	65
-------------------------------------	----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	120.9
---------------------------	-------

Variklio galingumas (kW)	15
--------------------------	----