VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



SLĖGIO DAVIKLIS MBS 3050 0-400 BAR - 409.46 €

Gamintojas

APRAŠYMAS:

Produkto informacija Bendroji masė: 0,186 kg Grynoji masė: 0,163 kg Tūris: 0,408 l EAN kodas: 5702423099740 Tipas: MBS 3050 Produktų grupė: jutikliai Produkto pavadinimas: slėgio jutiklis „+“ maitinimas: kontaktas Nr. 1 „–“ bendras kontaktas: kontaktas Nr. 2 Maksimalus tikslumas [±FS%]: 1 % Tipinis tikslumas [±FS%]: 0,5 % Nulinio taško ir diapazono reguliavimas: nėra Aplinkos temperatūros diapazonas: nuo –40 °C iki +85 °C Aplinkos temperatūros diapazonas: nuo –40 °F iki +185 °F Atitiktis ir sertifikatai: ATEX cULus UL Recognized CE Patvirtinimo žyma: ATEX Ex ec IIA T4 Gc Autofretavimo slėgis: 1600 bar CE ženklinimas: taip China RoHS atitiktis: netaikoma Kompensuojamos temperatūros diapazonas: nuo 0 °C iki +80 °C Kompensuojamos temperatūros diapazonas: nuo +32 °F iki +176 °F Sudėtyje yra baterijų: ne EEE kategorija: 5 – mažoji įranga (bet kuris išorinis matmuo < 50 cm) Elektrinė jungtis (lizdas / kištukas): kištukas ir lizdas Elektrinė

jungtis: kampinė jungtis Elektrinės jungties dydis: Pg 9 Elektrinės jungties standartas: EN 175301-803-A Apsaugos klasė: IP65 ES RoHS atitiktis: taip, su išimtimis ES RoHS išimties punktas: 6(c) Membrana lygioji: ne Viršutinė išėjimo ribinė reikšmė: 22,4 mA Įtraukta į WEEE sritį: taip Tarptautinis prekės numeris: 5702423099740 Saugus intrinsiniu požiūriu: ne Apatinė išėjimo ribinė reikšmė: 3,6 mA Darbinės terpės temperatūros diapazonas: nuo –40 °C iki +85 °C Darbinės terpės temperatūros diapazonas: nuo –40 °F iki +185 °F Netiesiškumas BFSL [±FS%]: 0,5 % Išėjimo signalas: srovės signalas Išėjimo signalo diapazonas: 4–20 mA Maksimalus perkrovos slėgis: 600 bar Pakuotės tipas: grupinė pakuotė Slėgio jungties šešiakampio dydis: 27 mm Slėgio jungties dydis: 1/4 Slėgio jungties standartas: DIN 3852-G Slėgio jungties tipas: G Slėgio jungtis (kištukas / lizdas): išorinis sriegis Slėgio matavimo diapazonas: nuo 0 iki 400 bar Slėgio matavimo diapazonas: nuo 0 iki 5800 psi Slėgio atskaita: sandarus manometrinis slėgis Pulsacijų slopintuvas: taip REACH kandidatinio sąrašo medžiaga: švinas (CAS Nr. 7439-92-1) Maksimalus atsako laikas: 4 ms SCIP bylos Nr.: 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d SCIP produkto pavadinimas: AKS/MBS Specifikacijos kodas: MBS 3050-3631-A1FB04-4 Maitinimo įtampa DC: nuo 9 V iki 32 V UL ženklinimas: taip Gamintojas: Danfoss