

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva

 vandens  
SIURBLIAI  
VANDUO BE RŪPESČIŲ



## HGM50-1.5 230V SIURBLYS - 676.05 €

### Gamintojas

---



### APRAŠYMAS:

---

Savaiminio išsiurbimo monoblokiniai elektriniai siurbLIAI su atviro tipo darbaračiu. Išsiurbimo angoje integruotas atbulinis vožtuvas sustabdžius siurbLį neleidžia susidaryti sifoniniam efektui ir užtikrina automatinį pakartotinį išsiurbimą. Kiekvieno paleidimo metu siurblys savaime užsipildo net ir tuo atveju, kai jis yra tik dalinai pripildytas skysčio, o išsiurbimo vamzdis visiškai tuščias. Naudojami švaraus arba lengvai užteršto vandens drenažui, paviršiniam drėkinimui bei įvairiems ištuštinimo darbams.

### NAUDOJIMO RIBOS

- Skysčio temperatūra iki +35 °C (naudojant butyje pagal EN 60335-2-41)
- Maksimali skysčio temperatūra: +90 °C (kitoms naudojimo sritims)
- Aplinkos temperatūra iki +40 °C
- Maksimalus siurbimo aukštis - iki 7 m
- Nepertraukiamo veikimo režimas

## VARIKLIS

- Vienfazis 230 V / 50 Hz
- Trifazis 230/400 V / 50 Hz
- Dviejų polių asinchroninis elektros variklis ( $n = 2900 \text{ min}^{-1}$ )
- Izoliacijos klasė F
- Apsaugos klasė IP55

## MEDŽIAGOS

- Siurblio korpusas - ketus
- Variklio laikiklis - ketus
- Darbaratis - ketus
- Variklio velenas - nerūdijantis plienas AISI 304
- Mechaninis sandariklis - keramika / grafitas / NBR gumos mišinys

## TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS

- Maksimalus našumas:  $36 \text{ m}^3/\text{h}$  (600 l/min)
- Maksimalus kėlimo aukštis: 19 m
- Galia (P2): 1,5 kW
- Įtampa: 230 V - 50 Hz
- Skysčio temperatūra:  $+35^\circ \text{ C}$  (iki  $+90^\circ \text{ C}$  - naudojant kitomis sąlygomis)
- Aplinkos temperatūra: iki  $+40^\circ \text{ C}$
- Maksimalus įsiurbimo aukštis: iki 7 m
- Darbo režimas: S1 nuolatinis veikimas
- Variklis: dviejų polių indukcinis ( $n = 2850 \text{ min}^{-1}$ )
- Izoliacijos klasė: F
- Apsaugos lygis: IP 55
- Siurblio korpusas: ketus
- Variklio atrama: ketus
- Darbo ratas: ketus
- Velenas: nerūdijantis plienas AISI 304
- Mechaninis sandariklis: keramika / grafitas / NBR
- Įvadas/išvadas: 2" / 2"
- Svoris: ~ 26,6 kg

Gamintojas: [Speroni](#)

## SPECIFIKACIJOS:

---

Įtampa, V	230
-----------	-----

