

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva



## **TEC25/4-130 CIRKULIACINIS SIURBLYS - 175 €**

### **Gamintojas**

---



### **APRAŠYMAS:**

---

„LEO TEC“ serijos cirkuliaciniai siurbLIAI – tai modernūs elektroniniu būdu valdomi šlapiojo rotoriaus siurbLIAI, skirti šildymo, grindinio šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo ir kitoms uždarams cirkuliacinėms sistemoms. Integruotas elektroninis valdymas ir energiją taupantis nuolatinių magnetų sinchroninis variklis leidžia siurbLIO darbą pritaikyti prie sistemos poreikių, užtikrinant optimalų našumą ir mažesnes elektros energijos sąnaudas. TEC serijos siurbLIAI pasižymi tyliu veikimu, paprastu montavimu, patikima eksploatacija ir ilgaamžiškumu. Dėl aukšto energinio efektyvumo ( $EEI \leq 0,20$ ) jie atitinka šiuolaikinius energijos taupymo reikalavimus ir yra tinkami tiek individualiuose namuose, tiek daugiabučiuose, administraciniuose bei komercinės paskirties pastatuose.

## PAGRINDINĖS YPATYBĖS

- Elektroninis greičio reguliavimas
- Nuolatinių magnetų sinchroninis variklis
- Šlapiojo rotoriaus konstrukcija
- Mažos elektros energijos sąnaudos
- Tylus veikimas
- Paprastas valdymas ir montavimas
- Keli darbo režimai: pastovaus slėgio, proporcingo slėgio ir pastovaus greičio
- Aukštas energinis efektyvumas –  $EEI \leq 0,20$

## NAUDOJIMO SRITYS

„LEO TEC“ serijos siurbliai skirti:

- Radiatorinėms šildymo sistemoms;
- Grindinio šildymo sistemoms;
- Oro kondicionavimo sistemoms;
- Vėsinimo sistemoms;
- Vėdinimo sistemoms;
- Kitoms uždarams skysčio cirkuliacijos sistemoms.

## DARBO SĄLYGOS

- Pumpuojamas skystis: švarus, mažo klampumo, nekorozinis, be kietųjų dalelių
- Terpės temperatūra: nuo  $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$  iki  $+95\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Aplinkos temperatūra: nuo  $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$  iki  $+40\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Maksimalus sistemos slėgis: 10 bar

## TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

| Modelis         | Montavimo ilgis, mm | Maks. debitas, $\text{m}^3/\text{h}$ | Maks. kėlimo aukštis, m | Galia, W | EEI |
|-----------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------|----------|-----|
| TEC30/4-180 180 | 3,0                 | 4                                    | 20                      | 0,18     |     |
| TEC25/8-180 180 | 4,5                 | 8                                    | 75                      | 0,20     |     |
| TEC30/6-180 180 | 4,0                 | 6                                    | 40                      | 0,20     |     |
| TEC25/6-180 180 | 4,0                 | 6                                    | 40                      | 0,20     |     |
| TEC25/6-130 130 | 4,0                 | 6                                    | 40                      | 0,20     |     |
| TEC25/4-180 180 | 3,0                 | 4                                    | 20                      | 0,18     |     |
| TEC25/4-130 130 | 3,0                 | 4                                    | 20                      | 0,18     |     |

## MATMENYS

### Modelis      Jungtis      Montavimo ilgis

|                 |        |
|-----------------|--------|
| TEC25/4-130 G1½ | 130 mm |
| TEC25/4-180 G1½ | 180 mm |
| TEC30/4-180 G2  | 180 mm |
| TEC25/6-130 G1½ | 130 mm |
| TEC25/6-180 G1½ | 180 mm |
| TEC30/6-180 G2  | 180 mm |
| TEC25/8-180 G1½ | 180 mm |

Video: [embed]<https://www.youtube.com/watch?v=GDpdFsUYwkY>[/embed]

**SPECIFIKACIJOS:**

---

|                        |   |
|------------------------|---|
| Maks. našumas (m3/val) | 3 |
|------------------------|---|

|           |     |
|-----------|-----|
| Įtampa, V | 230 |
|-----------|-----|

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Maks. kėlimo aukštis (m.) | 4 |
|---------------------------|---|

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Variklio galingumas (kW) | 0.02 |
|--------------------------|------|