

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



TEC25/6-130 CIRKULIACINIS SIURBLYS - 185 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

„LEO TEC“ serijos cirkuliaciniai siurbLIAI – tai modernūs elektroniniu būdu valdomi šlapiojo rotoriaus siurbLIAI, skirti šildymo, grindinio šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo ir kitoms uždarams cirkuliacinėms sistemoms. Integruotas elektroninis valdymas ir energiją taupantis nuolatinių magnetų sinchroninis variklis leidžia siurbLIO darbą pritaikyti prie sistemos poreikių, užtikrinant optimalų našumą ir mažesnes elektros energijos sąnaudas. TEC serijos siurbLIAI pasižymi tyliu veikimu, paprastu montavimu, patikima eksploatacija ir ilgaamžiškumu. Dėl aukšto energinio efektyvumo ($EEI \leq 0,20$) jie atitinka šiuolaikinius energijos taupymo reikalavimus ir yra tinkami tiek individualiuose namuose, tiek daugiabučiuose, administraciniuose bei komercinės paskirties pastatuose.

PAGRINDINĖS YPATYBĖS

- Elektroninis greičio reguliavimas
- Nuolatinių magnetų sinchroninis variklis
- Šlapiojo rotoriaus konstrukcija
- Mažos elektros energijos sąnaudos
- Tylus veikimas
- Paprastas valdymas ir montavimas
- Keli darbo režimai: pastovaus slėgio, proporcingo slėgio ir pastovaus greičio
- Aukštas energinis efektyvumas – $EEI \leq 0,20$

NAUDOJIMO SRITYS

„LEO TEC“ serijos siurbliai skirti:

- Radiatorinėms šildymo sistemoms;
- Grindinio šildymo sistemoms;
- Oro kondicionavimo sistemoms;
- Vėsinimo sistemoms;
- Vėdinimo sistemoms;
- Kitoms uždarams skysčio cirkuliacijos sistemoms.

DARBO SĄLYGOS

- Pumpuojamas skystis: švarus, mažo klampumo, nekorozinis, be kietųjų dalelių
- Terpės temperatūra: nuo -10 °C iki +95 °C
- Aplinkos temperatūra: nuo -10 °C iki +40 °C
- Maksimalus sistemos slėgis: 10 bar

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Modelis	Montavimo ilgis, mm	Maks. debitas, m ³ /h	Maks. kėlimo aukštis, m	Galia, W	EEI
TEC30/4-180 180	3,0	4	20	0,18	
TEC25/8-180 180	4,5	8	75	0,20	
TEC30/6-180 180	4,0	6	40	0,20	
TEC25/6-180 180	4,0	6	40	0,20	
TEC25/6-130 130	4,0	6	40	0,20	
TEC25/4-180 180	3,0	4	20	0,18	
TEC25/4-130 130	3,0	4	20	0,18	

MATMENYS

Modelis Jungtis Montavimo ilgis

TEC25/4-130 G1½	130 mm
TEC25/4-180 G1½	180 mm
TEC30/4-180 G2	180 mm
TEC25/6-130 G1½	130 mm
TEC25/6-180 G1½	180 mm
TEC30/6-180 G2	180 mm
TEC25/8-180 G1½	180 mm

Video: [embed]<https://www.youtube.com/watch?v=GDpdFsUYwkY>[/embed]

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	4
------------------------	---

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	6
---------------------------	---

Variklio galingumas (kW)	0.04
--------------------------	------