

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ



HGM80-2.2 230V SIURBLYS - 686.12 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Savaiminio įsiurbimo monoblokiniai elektriniai siurbLIAI su atviro tipo darbaračiu. Įsiurbimo angoje integruotas atbulinis vožtuvas sustabdžius siurbLį neleidžia susidaryti sifoniniam efektui ir užtikrina automatinį pakartotinį įsiurbimą. Kiekvieno paleidimo metu siurblys savaime užsipildo net ir tuo atveju, kai jis yra tik dalinai pripildytas skysčio, o įsiurbimo vamzdis visiškai tuščias. Naudojami švaraus arba lengvai užteršto vandens drenažui, paviršiniam drėkinimui bei įvairiems ištuštinimo darbams.

NAUDOJIMO RIBOS

- Skysčio temperatūra iki +35 °C (naudojant butyje pagal EN 60335-2-41)
- Maksimali skysčio temperatūra: +90 °C (kitoms naudojimo sritims)
- Aplinkos temperatūra iki +40 °C
- Maksimalus siurbimo aukštis - iki 7 m
- Nepertraukiamo veikimo režimas

VARIKLIS

- Vienfazis 230 V / 50 Hz
- Trifazis 230/400 V / 50 Hz
- Dviejų polių asinchroninis elektros variklis ($n = 2900 \text{ min}^{-1}$)
- Izoliacijos klasė F
- Apsaugos klasė IP55

MEDŽIAGOS

- Siurblio korpusas - ketus
- Variklio laikiklis - ketus
- Darbaratis - ketus
- Variklio velenas - nerūdijantis plienas AISI 304
- Mechaninis sandariklis - keramika / grafitas / NBR gumos mišinys

TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS

- Maksimalus našumas: $60 \text{ m}^3/\text{h}$ ($1000 \text{ l}/\text{min}$)
- Maksimalus kėlimo aukštis: 17 m
- Galia (P2): 2,2 kW
- Įtampa: 230 V - 50 Hz
- Skysčio temperatūra: $+35^\circ \text{ C}$ (iki $+90^\circ \text{ C}$ - naudojant kitomis sąlygomis)
- Aplinkos temperatūra: iki $+40^\circ \text{ C}$
- Maksimalus įsiurbimo aukštis: iki 7 m
- Darbo režimas: S1 nuolatinis veikimas
- Variklis: dviejų polių indukcinis ($n = 2850 \text{ min}^{-1}$)
- Izoliacijos klasė: F
- Apsaugos lygis: IP 55
- Siurblio korpusas: ketus
- Variklio atrama: ketus
- Darbo ratas: ketus
- Velenas: nerūdijantis plienas AISI 304
- Mechaninis sandariklis: keramika / grafitas / NBR
- Įvadas/išvadas: 3" / 3"
- Svoris: ~ 34,4 kg

Gamintojas: [Speroni](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	60
-------------------------------------	----

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	17
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)

3.3

