

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ



PULTAS XTREME3-T10 7.5kW - 1069.64 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

FOURGROUP XTREME3-T/10 3×400 V, 0,55-7,5 kW, 2-15 A, IP55 valdymo skydas trims siurbliams XTREME3 - tai elektroninis valdymo skydas, skirtas tiesioginiam trijų trifazių siurblių paleidimui. Įrenginyje integruota apsauga nuo sausosios eigos, veikianti pagal galios koeficiento ($\cos \varphi$) ir minimalios srovės stebėseną. Taip pat palaikomas nuotolinis valdymas ir stebėseną per GSM ryšį bei mobiliąją programėlę (APP).

Produkto informacija

- Nuotolinis valdymas per mobiliąją programėlę (APP) (GSM modulis - pasirenkamas priedas)
- Pagrindinis jungiklis su durelių užraktu
- Apsauginiai saugikliai

- AUTO-0-MAN valdymo mygtukai
- LED indikacija: maitinimas įjungtas, automatinis režimas, variklio veikimas
- 4 konfigūruojami daugiafunkciai įėjimai: daugiafunkcis plūdinis jungiklis, slėgio jungiklis (NO) arba vienpoliai lygio zondai
- Išėjimas: relė (vienfaziams siurbliams) arba kontaktorius (trifaziams siurbliams)
- Užpildymo / ištuštinimo režimo parinkiklis
- Integruotas zondų jautrumo reguliatorius
- Reguluojama variklio apsauga nuo perkrovos
- Programuojamas apsaugos suveikimo uždelsimas
- Programuojamas aliarmo išėjimas (NO-COM-NC)
- Klixon apsaugos įėjimas su indikacine lempute
- Numatyta vieta paleidimo kondensatoriams
- 4-20 mA jutiklio įėjimas
- Daugiakalbis ekranas su valdymo mygtukais
- Rodomi parametrai: įtampa, variklio srovė, $\cos \varphi$, aliarmo pranešimai
- Apsauga nuo sausosios eigos pagal minimalią srovę arba $\cos \varphi$ reikšmę
- Automatinis darbo atkūrimas po sausosios eigos apsaugos suveikimo
- Automatinis variklio parametrų nuskaitymas (savimokos funkcija)
- Maksimalaus Klixon suveikimų ir paleidimų per valandą kontrolė
- Galimybė atlikti periodinį automatinį variklių testavimą
- Optinio / garsinio aliarmo išėjimas 12 V, 100 mA
- Galimybė išjungti sugedusį variklį iš darbo ciklo
- Kintamo (rotacinio) siurblių paleidimo funkcija
- 3 relės / kontaktoriai ir 6 daugiafunkciai įėjimai

Techniniai parametrai

- **Įėjimo įtampa [V]:** $3 \times 400 \text{ V}$
- **Apsaugos klasė [IP]:** IP55
- **Išėjimo įtampa [V]:** $3 \times 400 \text{ V}$
- **Pagrindinis jungiklis:** yra (taip)

Gamintojas: [Fourgroup](#)