VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



UP1001 24V SIURBLYS SU ATBULINIU VOŽTUVU - 65.06 €

Gamintojas

APRAŠYMAS:

UP1001 panardinamasis siurblys su atbuliniu vožtuvu, 63 l/min

Naujos kartos panardinamieji siurbliai, tiekiami 12 V ir 24 V versijomis, užtikrina greitą montavimą, paprastą techninę priežiūrą ir patikimą veikimą net sudėtingomis eksploatavimo laive sąlygomis.

Greito fiksavimo (bajonetinė) variklio ir darbo rato jungtis leidžia pakeisti variklį neatjungiant žarnų ir neišimant siurblio korpuso iš triumo, todėl techninės priežiūros laikas gerokai sutrumpėja, o aptarnavimo darbai tampa paprastesni.

Daugiafunkcės žarnų jungtys, pritaikytos dviem žarnų skersmenims, suteikia montavimo lankstumo tiek naujose sistemose, tiek modernizuojant esamas.

Integruotas atbulinis vožtuvas apsaugo nuo vandens grįžtamojo tekėjimo ir užtikrina visišką triumo vandens pašalinimą, taip padidindamas bendrą sistemos efektyvumą ir sumažindamas nepageidaujamų siurblio įsijungimų skaičių.

Atitinka **ISO 8849** ir **ISO 8846** standartų reikalavimus.

YPATYBĖS IR PRIVALUMAI

- Kompaktiškas panardinamasis triumo siurblys, skirtas greitam ir efektyviam vandens šalinimui
- Tinka 12 V ir 24 V (žr. modelį) nuolatinės srovės elektros sistemoms
- Variklio ir darbo rato jungtis leidžia greitai pakeisti variklį neatjungiant žarnų ir neišmontuojant siurblio korpuso
- Integruotas atbulinis vožtuvas apsaugo nuo vandens grįžtamojo tekėjimo ir užtikrina efektyvesnį triumo ištuštinimą
- Daugiafunkcė žarnos jungtis pritaikyta dviem žarnos skersmenims, todėl siurblį lengva montuoti tiek naujose, tiek modernizuojamose sistemose
- Nuimamas įsiurbimo filtras palengvina siurblio valymą ir techninę priežiūrą
- Atsparus darbui jūrinėje aplinkoje – tinkamas tiek gėlam, tiek sūriam vandeniui
- Sertifikuotas pagal ISO 8846 ir ISO 8849 standartus

PASKIRTIS

Siurblys skirtas vandeniui šalinti iš valčių ir kitų nedidelių laivų triumų. Tinka pumpuoti:

- gėlą vandenį;
- sūrų (jūros) vandenį.

Skirtas naudoti tik švariam arba silpnai užterštam triumo vandeniui, kurio temperatūra neviršija **+43 °C**.

 Svarbu: viršijus maksimalią leidžiamą pumpuojamo skysčio temperatūrą, gamintojo garantija nebegalioja.

Draudžiama pumpuoti:

- **Benziną** – kyla gaisro ir sprogimo pavojus, taip pat pavojus žmonėms
- **Tirpiklius** – kyla gaisro ir sprogimo pavojus, pavojus žmonėms, gali būti pažeisti sandarikliai
- **Degius skysčius, kurių pliūpsnio temperatūra < 38 °C** – kyla gaisro ir sprogimo pavojus
- **Skysčius, kurių klampa didesnė nei 20 cSt** – gali perkaisti elektros variklis
- **Koroziją sukeliančias chemines medžiagas** – gali būti pažeistas siurblys, sandarikliai ir kilti pavojus žmonėms
- **Bet kokius kitus skysčius**, išskyrus gėlą ir sūrų vandenį.

Siurblys nėra skirtas naudoti sprogiose aplinkose ir nėra sertifikuotas pagal ATEX reikalavimus. Naudojant ne pagal paskirtį galima sugadinti siurblį bei sukelti gaisro, sprogimo ar sužalojimo pavojų.

SPECIFIKACIJOS

Užsakymo Nr.	Produkto pavadinimas	Įtampa (V)	Maks. srovė (A)	Saugiklis (A)	Maks. kėlimo aukštis (m)	Savaiminio įsiurbimo aukštis (m)	Maks. našumas (l/min)	Slėgis (bar)	Sandariklis	O formos žiedas	Srovės tipas	Žarnos skersmuo (mm)	Apsaugos klasė (IP)	Variklio galia (W)	Matmenys (mm)	Svoris (kg)
16012112	UP1001	12	4	7,5	4	–	63	0,4	NBR	NBR	Nuolatinė (DC)	25	IP67	48	Ø67 × 118 × 135	0,5
16012113	**UP1001**	**24**	**2,5**	**5**	**4**	**-**	**63**	**0,4**	**NBR**	**NBR**	**Nuolatinė (DC)**	**25**	**IP67**	**60**	**Ø67 × 118 × 135**	**0,5**

Gamintojas: Marco

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	3.78
Įtampa, V	24
Maks. kėlimo aukštis (m.)	4
Variklio galingumas (kW)	0.06





