

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



VS25/7 TURBINA 6" - 1951.74 €

Gamintojas



Franklin Electric

APRAŠYMAS:

6" VS serijos vandens siurbLIAI yra specialiai sukurti centralizuoto vandens tiekimo sistemoms ir pramonės reikmėms, kur reikalingas aukštos kokybės nerūdijantis plienas.

Šiuose siurbliuose naudojami nerūdijančio plieno darbo ratai, masyvus vientisas nerūdijančio plieno korpusas, užtikrinantis tikslų visų komponentų išlygiavimą, bei tvirti, liejimo būdu pagaminti įsiurbimo ir slėgio jungčių laikikliai.

VS serijos siurbLIAI sukurti efektyviam darbui kartu su „Franklin Electric“ panardinamaisiais varikliais. Visiškai iš nerūdijančio plieno pagaminta konstrukcija leidžia šiems siurbliams patikimai veikti net sudėtingiausiomis eksploatacijos sąlygomis.

Pritaikymo sritys

- Centralizuoto vandens tiekimo sistemos
- Vandens paskirstymo ir slėgio kėlimo sistemos

- Laistymo ir purškimo sistemos
- Vandens valymo įrenginiai, filtravimo ir atvirkštinio osmoso sistemos
- Pramoninis aušinimas ir gamybos procesai
- Kasybos pramonė, drenažas ir vandens nusausinimas
- Priešgaisrinės sistemos
- Fontanai

Pagrindiniai privalumai ir savybės

- Iš nerūdijančio plieno pagaminti darbo ratai ir difuzoriai užtikrina didelį atsparumą korozijai
- Tvirta nerūdijančio plieno konstrukcija padidina mechaninį standumą, užtikrina ilgalaikį visų komponentų tikslų išlygiavimą, ilgesnį veikimo laiką bei patikimą eksploataciją be sutrikimų
- Plaukiojantys kaklelių žiedai pagaminti iš **PPS** medžiagos (modeliams 14–19–25*) arba **PTFE** (modeliams 30–46–65)
- Sustiprinta versija su dvigubai suvirintais žiedais, skirta aukšto slėgio siurbliams
- Kompaktiška, patikima konstrukcija, tinkama eksploatuoti tiek vertikaliajoje, tiek horizontalioje padėtyje
- Integruotas atbulinis vožtuvas apsaugo siurbį nuo hidraulinio smūgio poveikio
- Hidraulinė konstrukcija optimizuota siekiant didesnio bendro efektyvumo, mažesnių energijos sąnaudų ir ekonomiškesnio siurbimo sistemų eksploatavimo

Siurblio techniniai duomenys

Našumas:

- iki 80 m³/h esant 50 Hz dažniui
- iki 100 m³/h esant 60 Hz dažniui

Kėlimo aukštis:

- iki 700 m (70 bar) esant 50 Hz dažniui
- iki 744 m (73 bar) esant 60 Hz dažniui

Vandens temperatūra:

- Minimali temperatūra: -5 °C
- Maksimali temperatūra: +90 °C
- (iki +60 °C, kai naudojamos NBR guminės dalys)

Maksimalus leistinas smėlio kiekis vandenyje: 100 g/m³

Sukimosi kryptis: Prieš laikrodžio rodyklę, žiūrint į siurblio išvado angą

Montavimo padėtis: Siurblys gali veikti nepertraukiamai tiek vertikaliajoje, tiek horizontalioje padėtyje

Variklio techniniai duomenys

- Variklio adapteris atitinka **NEMA standartą**
- Daugiau informacijos pateikiama panardinamųjų variklių gaminių kataloge

Susiję produktai

[„Franklin Electric“ siurblių parinkimo programa](#)

Gamintojas: [FE](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	36
------------------------	----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	84.7
---------------------------	------

Variklio galingumas (kW)	7.5
--------------------------	-----

VS 25 * - PERFORMANCE CURVES AT 50 HZ

* IMPORTANT: Models only for sales out of EU or as a component of fire-fighting units

