

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



CR20-7 A-F-A-E-HQQE 3×400/690 SIURBLYS - 5541.8 €

Gamintojas



Gamintojas



APRAŠYMAS:

Vertikalus, daugiapakopis, išcentrinis siurblys su įvadu ir išvadu tame pačiame lygyje (linijinis). Variklio galvutė ir pagrindas yra iš ketaus, visos kitos su skysčiu kontaktuojančios dalys yra iš nerūdijančio plieno. Kasetinis veleno sandariklis užtikrina didelį patikimumą, saugų naudojimą, paprastą priėjimą ir remontą. Sukimo momentas perduodamas per perskiriamą movą. Vamzdžiai prijungiami DIN flanšais. Siurblys turi 3 fazių ant kojos sumontuotą, ventiliatoriumi aušinamą, asinchroninį variklį. **Tinkamas**

- [Šildymas komerciniuose pastatuose](#)
- [Oro kondicionavimas komerciniuose pastatuose](#)
- [Slėgio kėlimas komerciniuose pastatuose](#)
- [Centralizuotas šildymas](#)
- [Centralizuotas vėsinimas](#)
- [SiurbLIAI staklėms](#)
- [Plovimas/valymas](#)
- [Proceso skysčių perdavimas](#)
- [Šildymas pramonėje](#)
- [Aušinimas](#)
- [Vandens tiekimas ir perdavimas pramonėje](#)
- [Pramoninių nuotekų valymas ir pakartotinis išvalyto vandens naudojimas](#)
- [Pramoninio proceso vandens valymas](#)
- [Gėlinimas](#)
- [Paviršinio vandens paėmimas](#)
- [Geriamojo vandens valymas](#)
- [Vandens paskirstymas](#)
- [Laistymas](#)
- [Saulės energijos sprendimai vandeniui](#)
- [Centralizuotas vandens tiekimas](#)

SPECIFIKACIJOS

Skystis:

Siurbiamas skystis:	Vanduo
Skysčio temperatūros diapazonas:	-20 .. 120 °C
Skysčio temperatūra eksploatavimo metu:	20 °C
Tankis:	998.2 kg/m ³

Techniniai duomenys:

Siurblio apsukos, kurioms pateikti siurblio duomenys:	2919 rpm
Nominalus debitas:	21 m ³ /h
Nominalus slėgio aukštis:	81.7 m
Siurblio orientacija:	Vertikalus
Veleno sandariklio konfigūracija:	Pavienis
Pirminis veleno sandariklis:	HQQE
Veleno sandariklio kodas:	HQQE
Sertifikatai:	CE,EAC,UKCA,SEPRO,
Tinkamumo geriamajam vandeniui sertifikatai:	WRAS,ACS

Kreivės tikslumas:

ISO9906:2012 3B

Medžiagos:

Tipo žymėjimo paaiškinimas, medžiagų kodas:

A

Tipo žymėjimo paaiškinimas, guminių medžiagų kodas. E = EPDM, V=FKM: E

Pagrindas:

Ketus

EN 1561 EN-GJL-250

ASTM A48-35B

Darbaratis:

Nerūdijantysis plienas

EN 1.4301

AISI 304

Guolis:

SIC

Įrengimas:

Maksimali aplinkos temperatūra:

60 °C

Maksimalus darbinis slėgis:

16 bar

Maks. slėgis esant nurodytai temp.:

16 bar / 120 °C

16 bar / -20 °C

Jungties tipas:

DIN

Įvado jungties dydis:

DN 50

Išvado jungties dydis:

DN 50

Vamzdžio jungties slėgio klasė:

PN 25

Variklio flanšo dydis:

FF265

Kontaktų dėžutės padėtis:

6 val.

Elektrotechniniai duomenys:

Variklio standartas:

IEC

Variklio tipas:

132SE

Nominali galia - P2:

7.5 kW

Siurbliui reikalinga galia (P2):

7.5 kW

Elektros tinklo dažnis:

50 Hz

Nominali įtampa:

3 x 380-400D/660-690Y V

Nominali srovė:

14.8/8.50 A

Paleidimo srovė:

1020-1080 %

Cos fi - galios koeficientas:

0.86-0.84

Nominalios apšukos:

2940-2950 rpm

IE efektyvumo klasė:

IE4

Variklio našumas esant pilnai apkrovai:

91.7 %

Variklio naudingumo koeficientas esant 3/4 apkrovos:

92.7-92.6 %

Variklio naudingumo koeficientas esant 1/2 apkrovos:

92.3-92.0 %

Polių skaičius:

2

Korpuso klasė (IEC 34-5):

IP55 Dust/Jetting

Izoliacijos klasė (IEC 85):

F

Variklio Nr.:

92815567

Valdikliai:

Kontaktų dėžutės padėtis:

6 val.

Frequency converter:

None

Kita:

Minimalaus efektyvumo koeficientas, MEI ≥:

0.70

Neto masė:

110 kg

Bruto masė:

132 kg

Tiekimo tūris:
Gamintojas: [Grundfos](#)

0.285 m³

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	29.5
------------------------	------

Įtampa, V	400
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	103
---------------------------	-----

Variklio galingumas (kW)	7.95
--------------------------	------

