

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



SP50-350 V.230/400 Hz 50 SIURBLYS - 593.42 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

SP serijos panardinami aušinimo skysčių siurbLIAI skirti vandens, emulsijų ir alyvos pagrindu pagamintų technologinių skysčių perpumpavimui. SiurbLIAI gali pumpuoti skysčius, kuriuose yra iki 3 mm dydžio mechaninių priemaišų.

Hidraulinė dalis su PBT (polibutilentereftalato) darbo ratu ir ketiniu siurbLIO korpusu užtikrina patikimą darbą įvairiose pramoninėse sistemose. SiurbLIAI tinkami skysčiams, kurių kinematinė klampa neviršija 21 cSt (3° Engel), o didžiausia leidžiama skysčio temperatūra siekia +70 °C.

Pritaikymas

SiurbLIAI plačiai naudojami:

- metalo apdirbimo staklėse (tekimo, frezavimo ir kitose);
- stiklo apdirbimo įrenginiuose (TRI versijose);

- paviršių apdorojimo sistemose;
- filtravimo sistemose.

Montavimo rekomendacijos

Siurblių rekomenduojama montuoti rezervuare, kurio talpa parinkta pagal reikiamą našumą. Siurblio įsiurbimo dalis turėtų būti įrengta maždaug **40-50 mm** virš rezervuaro dugno.

Svarbu užtikrinti, kad maksimalus skysčio lygis rezervuare visuomet būtų **30-40 mm** žemiau tvirtinimo flanšo.

Jeigu pumpuojamas ypač užterštas skystis, rekomenduojama naudoti rezervuarą su pertvaromis. Tokia konstrukcija leidžia nuosėdoms nusėsti prieš skysčiui patenkant į siurblį, todėl sumažėja hidraulinės dalies nusidėvėjimas ir pailgėja siurblio eksploatavimo laikas.

Nestandartinių panaudojimo atvejų rekomenduojama sprendimus derinti su gamintojo techniniais specialistais.

Techninės specifikacijos

- Didžiausias našumas: 288 l/min (17,3 m³/h)
- Didžiausias kėlimo aukštis: 10 m
- Didžiausias priemaišų dydis: 3 mm
- Darbo rato tipas: Atviras
- Hidraulinė jungtis: 1¼"
- Skysčio klampa: iki 21 cSt (3° Engel)
- Maksimali skysčio temperatūra: +70 °C
- Variklio galia: 0,75 / 1,0 kW (priklausomai nuo modelio)
- Siurblio korpusas: Ketūs
- Darbo ratas: PBT (pasirinktinai – ketūs)
- Darbo rato dangtis: PBT (pasirinktinai – ketūs)
- Velenas: Plienas (pasirinktinai – AISI 416 nerūdijantis plienas)

Gamintojas: [Sacemi Gamar](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	17.3
Įtampa, V	400
Maks. kėlimo aukštis (m.)	10
Variklio galingumas (kW)	1

Hydraulic performance curves (open impeller)

