

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



NCB32-200N SIURBLYS (Duct.I) PN16 - 1495.08 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

SAER NCB 32-200N – tai aukštos kokybės horizontalus vienpakapis išcentrinis siurblys su ašiniu įsiurbimu, pagamintas pagal EN 733 standartą. Šios serijos siurbLIAI skirti patikimam švaraus vandens ir kitų neagresyvių skysčių transportavimui pramonės, komunaliniuose, žemės ūkio bei inžinerinių sistemų objektuose.

Dėl tvirtos konstrukcijos, aukšto hidraulinio naudingumo ir „Back Pull-Out“ konstrukcijos siurblią lengva prižiūrėti – darbaratį, veleną ir mechaninį sandariklį galima išimti neatjungiant siurblio korpuso nuo vamzdyno. Tai ženkliai sutrumpina techninės priežiūros laiką.

NCB serijos siurbLIAI plačiai naudojami vandens tiekimo sistemose, slėgio kėlimo stotyse, šildymo ir vėsinimo sistemose, aušinimo kontūruose, drėkinimo sistemose, įvairiuose pramoniniuose procesuose bei vandens recirkuliacijos sistemose.

SAER NCB 32-200N-G-2P PN16 – tai profesionalus horizontalus vienpakapis išcentrinis siurblys su ašiniu įsiurbimu, tiekiamas be elektros variklio (bare shaft). Siurblys skirtas komplektuoti su 2 polių elektros varikliu (apie 2900 aps./min., 50 Hz) ir atitinka EN 733 standarto prijungimo matmenis, todėl puikiai tinka naujų sistemų įrengimui bei esamų siurblių keitimui.

Šis modelis pasižymi patikima konstrukcija, aukštu hidrauliniu efektyvumu ir paprasta technine priežiūra. Dėl „Back Pull-Out“ konstrukcijos guolių mazgą, veleną, darbaratį ir mechaninį sandariklį galima išmontuoti neatjungiant siurblio korpuso nuo vamzdyno, todėl priežiūros darbai atliekami greičiau ir sumažinamos įrangos prastovos.

PN16 versijoje siurblio korpusas ir mechaninio sandariklio laikiklis pagaminti iš kaliojo (sferoidinio) ketaus (Ductile Cast Iron). Ši medžiaga pasižymi didesniu mechaniniu stiprumu, atsparumu smūgiams bei slėgio apkrovoms nei įprastas pilkasis ketus, todėl siurblys yra ypač patikimas sudėtingomis eksploataavimo sąlygomis.

SAER NCB serijos siurbliai skirti švariam vandeniui ir kitiems chemiškai neagresyviems skysčiams transportuoti. Jie plačiai naudojami vandens tiekimo sistemose, slėgio kėlimo stotyse, šildymo ir vėsinimo sistemose, pramoniniuose procesuose, drėkinimo įrenginiuose bei kitose inžinerinėse sistemose, kur reikalingas patikimas ir ilgaamžis veikimas.

Pritaikymas

- Vandens tiekimo sistemos
- Slėgio kėlimo stotys
- Šildymo ir vėsinimo sistemos
- Aušinimo kontūrai
- Drėkinimo ir laistymo sistemos
- Pramoniniai technologiniai procesai
- Vandens cirkuliacijos sistemos
- Komunalinio ūkio objektai
- Žemės ūkio įrenginiai

Pagrindiniai privalumai

- Tiekiamas **be elektros variklio (bare shaft)**.
- Skirtas komplektuoti su **2 polių elektros varikliu**.
- Standartizuoti prijungimo matmenys pagal **EN 733**.
- PN16 konstrukcija.
- Siurblio korpusas ir sandariklio laikiklis pagaminti iš **kaliojo (sferoidinio) ketaus**.
- Aukšto efektyvumo hidraulinė dalis.
- Uždaro tipo darbaratis.
- Mechaninis veleno sandariklis.
- „Back Pull-Out“ konstrukcija leidžia atlikti techninę priežiūrą neatjungiant siurblio nuo vamzdyno.
- Patikimi rutuliniai guoliai, užtikrinantys ilgą eksploataavimo laiką.
- Tinka ilgalaikiam nepertraukiamam darbui pramoninėse ir komunalinėse sistemose.

Techninės specifikacijos

Parametras	Reikšmė
Gamintojas	SAER Elettropompe
Modelis	NCB 32-200N-G-2P PN16
Siurblio tipas	Vienpakopis išcentrinis siurblys
Konstrukcija	Horizontalus, su ašiniu įsiurbimu
Komplektacija	Be elektros variklio (Bare Shaft)
Skirtas varikliui	2 polių (50 Hz, apie 2900 aps./min.)
Standartas	EN 733

Slėgio klasė	PN16
Siurblio korpuso medžiaga	Kalusis (sferoidinis) ketus (Ductile Cast Iron)
Sandariklio laikiklio medžiaga	Kalusis (sferoidinis) ketus (Ductile Cast Iron)
Darbaratis	Uždaro tipo
Sandarinimas	Mechaninis veleno sandariklis
Darbinis skystis	Švarus vanduo ir kiti chemiškai neagresyvūs, mažo klampumo skysčiai
Paskirtis	Vandens tiekimo, slėgio kėlimo, šildymo, vėsinimo, drėkinimo ir pramoninės sistemos
Gamintojas:	SAER

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	16
Maks. kėlimo aukštis (m.)	56
Variklio galingumas (kW)	4

