

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



JETINOX82 M V230 1P50HZ SIURBLYS - 355 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Savaime užsipildantis (savisiurbis) išcentrinis siurblys su integruotu "ejektoriumi" ir difuzoriumi, užtikrinančiais didelį išsiurbimo našumą. Tinkamas vandens siurbimui iš šulinių iki 9 metrų gylio. Galimi 3 skirtingi siurblio korpuso medžiagų variantai: ketus, nerūdijantis plienas ir technopolimeras. „Jet Inox“ modelis turi ACS (sertifikavimo įstaigos) sertifikatą, patvirtinantį tinkamumą sąlyčiui su geriamuoju vandeniu.

JETINOX SERIJOS TECHNINIAI DUOMENYS

- **Debitas (intervalas):** Nuo 0,4 m³/h iki 4,8 m³/h.
- **Kėlimo aukštis (maksimalus):** 62 m.
- **Siurbiamo skysčio tipas:** Švarus, be kietųjų ar abrazyvinių dalelių, neklampus, neagresyvus, nekristalizuojantis ir chemiškai neutralus, savo savybėmis artimas vandeniui.
- **Skysčio temperatūra (diapazonas):**
 - nuo 0 °C iki +35 °C buitiniam naudojimui,
 - nuo 0 °C iki +40 °C kitam naudojimui.
- **Maksimali aplinkos temperatūra:** +40 °C
- **Siurbimo gylis (maksimalus):** 9 m
- **Darbinis slėgis (maksimalus):** 8 bar / 800 kPa

- **Variklio apsaugos klasė:** IP 44
- **Gnybtų dėžutės apsaugos klasė:** IP 55
- **Variklio izoliacijos klasė:** F
- **Darbo rato medžiaga:** Technopolimeras
- **Vienfazis maitinimas:** 230 V 50 Hz
- **Trifazis maitinimas:** 3x230 V 50 Hz / 3x400 V 50 Hz
- **Maitinimo laidas (m) ir kištukas:** Nėra
- **Montavimo būdas:** Stacionarus arba mobilus, horizontalioje padėtyje

Savisiurbiai išcentriniai siurbLIAI, skirti slėgio kėlimui, sodininkystei, drėkinimui, vandens išgavimui iš po žemės (taip pat ir iš šulinių) bei pakartotiniam lietaus vandens naudojimui gyvenamuosiuose pastatuose.

SIURBLIO KONSTRUKCINĖS SAVYBĖS

- **Siurblio korpusas:** Nerūdijantis plienas
- **Variklio atrama:** Lietas aliuminis
- **Darbo ratas, difuzorius, Venturi vamzdis ir apsauga nuo smėlio:** Technopolimeras
- **Dilimo žiedas:** Nerūdijantis plienas
- **Mechaninis sandariklis:** Anglis / keramika

ARIKLIO KONSTRUKCINĖS SAVYBĖS

Asinchroninis, uždaras, oru aušinamas variklis. Variklio velenas iš AISI 416 nerūdijančio plieno, sumontuotas ant rutulinių guolių. Vienfazėje versijoje yra integruotas variklio apsauginis išjungiklis (termorėlė) ir kondensatorius. Trifazėje versijoje rekomenduojama įrengti išorinį variklio apsaugos jungiklį. Konstrukcija atitinka CEI 2-3 ir CEI 61-69 (EN 60335-2-41) standartus.

Gamintojas: [DAB](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	3.6
------------------------	-----

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	47
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	0.85
--------------------------	------

