

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



VS65/9 TURBINA 6" - 3358.88 €

Gamintojas



Franklin Electric

APRAŠYMAS:

6" VS serijos vandens siurbLIAI sukurti specialiai komunalinio vandens tiekimo ir pramonės reikmėms, kur būtinas aukštos kokybės nerūdijančiojo plieno konstrukcijų atsparumas. Siurbliuose naudojami nerūdijančiojo plieno darbo ratai, storas vientisas nerūdijančiojo plieno korpusas, užtikrinantis tikslų komponentų išlygiavimą, bei tvirto liejimo įsiurbimo ir išleidimo flanšai.

VS serijos visiškai nerūdijančiojo plieno siurbLIAI suprojektuoti efektyviam darbui su Franklin Electric giluminiais varikliais ir yra pritaikyti patikimam veikimui net sudėtingiausiomis eksploataavimo sąlygomis.

Pritaikymo sritys

- Komunalinės vandentiekio sistemos
- Vandens paskirstymo ir slėgio kėlimo sistemos
- Drėkinimo ir purkštuvų sistemos
- Vandens valymo, filtravimo ir atvirkštinio osmoso įrenginiai

- Pramoninės aušinimo ir technologinių procesų sistemos
- Kasybos pramonė, drenažo ir vandens nusausinimo sistemos
- Gaisrų gesinimo sistemos
- Fontanai

Savybės

- Nerūdijančiojo plieno darbo ratai ir difuzoriai užtikrina aukštą atsparumą korozijai
- Sustiprinta nerūdijančiojo plieno konstrukcija pasižymi dideliu standumu, užtikrina nuolatinį visų komponentų išlygiavimą, ilgesnį tarnavimo laiką ir patikimą eksploatavimą
- Plaukiojantis dilimo žiedas iš **PPS** (14, 19 ir 25 modeliuose*) arba iš **PTFE** (30, 46 ir 65 modeliuose)
- Aukšto slėgio siurblių versijos su sustiprinta konstrukcija ir dvigubai suvirintais žiedais
- Kompaktiška, patikima konstrukcija, tinkama darbui tiek vertikalioje, tiek horizontalioje padėtyje
- Integruotas atbulinis vožtuvas apsaugo siurblį nuo hidraulinio smūgio
- Optimizuota hidraulinė konstrukcija padidina bendrą siurblio naudingumo koeficientą, sumažina energijos sąnaudas ir leidžia ekonomiškiau eksploatuoti siurbimo sistemas

Serijos siurblių techniniai duomenys

Našumas:

- iki **80 m³/val.** (50 Hz)
- iki **100 m³/val.** (60 Hz)

Kėlimo aukštis:

- iki **700 m** (70 bar) (50 Hz)
- iki **744 m** (73 bar) (60 Hz)

Pumpuojamo skysčio temperatūra:

- minimali: **-5 °C**
- maksimali: **+90 °C**
- **+60 °C**, jei naudojamos **NBR** elastomerinės detalės

Didžiausias leistinas smėlio kiekis vandenyje:

- **100 g/m³**

Sukimosi kryptis:

- prieš laikrodžio rodyklę, žiūrint į išleidimo angą

Montavimo padėtis:

- siurblys pritaikytas nepertraukiamam darbui tiek vertikalioje, tiek horizontalioje padėtyje

Variklio techniniai duomenys

- Variklio prijungimo flanšas atitinka **NEMA** standartą
- Daugiau informacijos pateikiama **Franklin Electric** giluminių variklių kataloge

Susiję produktai

- [Franklin Electric siurblių parinkimo programa](#)

Gamintojas: [FE](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	75
------------------------	----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	120.1
---------------------------	-------

Variklio galingumas (kW)	15
--------------------------	----

VS 65 - PERFORMANCE CURVES AT 50 HZ

MEI $\geq 0,40$

